# Dichiarazione di prestazione conformemente al regolamento (UE) 305/2011

N. Ci50-CPR-150821-SE-2

Contura

## PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Inserto alimentato con combustibile biologico solido |
| Denominazione del tipo | Contura i50 |
| Numero di serie | Vedere targhetta sull'inserto |
| Uso previsto | Riscaldamento in abitazioni private |
| Combustibile | Legna |

## PRODUTTORE

| | |
|---|---|
| Nome | NIBE AB / Contura |
| Indirizzo | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Svezia |

## CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Conforme a AVCP | System 3 |
| Standard europeo | EN 13229:2001/AC:2006, EN-13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| L'Ente notificato | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,<br>ha eseguito il controllo delle prestazioni dichiarate e ha emesso il verbale di prova n. RRF-29 15 4067 |

## PRESTAZIONI DICHIARATE

| Caratteristiche fondamentali | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|---|---|
| Reazione in caso di incendio | NPD | EN 13229:2001/AC:2006, EN-13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Distanza minima al materiale infiammabile | Retro: 150 mm<br>Lato: 700 mm<br>Osservare i presupposti indicati nelle istruzioni di montaggio. | |
| Rischio di caduta di braci ardenti | Superato | |
| Emissioni dalla combustione | CO 0,08% | |
| Temperature esterne | Superato | |
| Possibilità di pulizia | Superato | |
| Resistenza meccanica | Superato | |
| Emissione di sostanze pericolose | Superato | |
| Potenza nominale | 8 kW | |
| Livello di efficienza | 80% | |
| Temperatura dei fumi nel raccordo, con potenza nominale | 334°C | |

Il sottoscritto è responsabile della produzione e della conformità alle prestazioni qui dichiarate.

**Niklas Gunnarsson,** Responsabile NIBE STOVES

Markaryd, il 21° Agosto 2015

CE