

Ytelseserklæring ytelseserklæring i
henhold til forordning (EU) 305/2011
Nr. C790T-CPR-130612-SE-1

Contura

PRODUKT

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Produkttype | Peisovn fyrt med fast biobrensel |
| Typebetegnelse | Contura 790T |
| Produksjonsnummer | Se merkeskilt på peisovnen |
| Beregnet bruksområde | Oppvarming av boliger |
| Brensel | Ved |

PRODUSENT

| | |
|---------|--|
| Navn | NIBE AB / Contura |
| Adresse | Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige |

KONTROLL

| | |
|----------------|--|
| Ifølge AVCP | System 3 |
| Europastandard | EN 13240:2001 / A2:2004 |
| Testinstitutt | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, har utført kontroll av erklært ytelse og utstedt testrapport nr. RRF-40 12 3047 |

ERKLÆRT YTELSE

| Viktige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---|--|-----------------------------------|
| Reaksjon ved brannpåvirkning | NPD | EN 13240:2001 / A2:2004 |
| Minste avstand til brennbart materiale | Rygg: 100 mm Side: 400 mm Øvrige sikkerhetsavstander ifølge installasjonsveiledningen | |
| Fare for utfallende glør | Ytelse | |
| Utslipp fra forbrenningen | CO 0,1% | |
| Overflatetemperaturer | Ytelse | |
| Rengjøringsmuligheter | Ytelse | |
| Bruddfasthet | Ytelse | |
| Utslipp av farlige stoff | Ytelse | |
| Nominell effekt | 5 kW | |
| Virkningsgrad | 80% | |
| Røykgasstemperatur i tilkoblingsstuss ved nominell effekt | 315°C | |

Undertegnede har ansvar for produksjon og overensstemmelse med erklært ytelse.



Niklas Gunnarsson, Forretningsrådesjef NIBE STOVES
Markaryd den 1. juli 2013

