

SINTEF NBL as bekrefter at

Contura i4

tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) for branntekniske egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

1. Innehaver av godkjenningen

Nibe AB
Postboks 134,
SE-285 23 Markaryd,
Sverige
www.nibe.com

2. Produsent

Nibe AB, Markaryd, Sverige

3. Produktbeskrivelse

Contura i4 er peisinnsetter beregnet for innbygging, og består av følgende tre modeller (jf. fig. 1):

- Contura i4 Classic,
- Contura i4 Modern med 3-sidet ramme og
- Contura i4 Modern med 4-sidet ramme.

Dette er lukkede, rentbrennende konveksjonsildsteder av stålplater. De er utstyrt med rysterist og askeskuff. Contura i4 har enfløyet frontdør med stort vindu og avtakbart dørhåndtak. Forskjellene mellom ildstedene fremgår av fig. 1 og tabell 1.

Anbefalt vedlengde er 20-25 cm. Røykuttaket er 45° bak, med røykrør diameter 125 mm.

Tabell 1

Hovedmål, vekt og nominell varmeeffekt:

	Classic	Modern 3-sidet ramme	Modern 4-sidet ramme
Høyde (mm):	600	590	635
Bredde (mm):	490	490	490
Dybde (mm):	420	380	380
Vekt (kg):	77	71	72
Varmeeffekt (kW):	3-5	3-5	3-5

Konstruksjonsdetaljer for ildstedene er beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer for Contura i4, tilhørende Tehnisk Godkjenning TG 20254". Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF NBL as, utgjør en formell del av godkjenningen.



Classic


Modern
3-sidet ramme

Modern
4-sidet ramme

Fig. 1
Contura i4 (fra www.nibe.com).

4. Bruksområde

Contura i4 er for bruk til romoppvarming i boligrom og lignende, med varmebehov i området ca. 3-5 kW. Kan oppmonteres mot rett vegg eller i hjørne av brannmur, med forskjellig orientering på ovn i forhold til vegg og forskjellige sikkerhetsavstander.

5. Egenskaper

Branntekniske egenskaper

Contura i4 tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot brann i henhold til NS-EN 13229, forutsatt montasje som angitt i pkt. 6.