

**PrestandadeklARATION enligt  
förordning (EU) 305/2011**

Nr. C34T-CPR-191219

# Contura

**PRODUKT**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Produkttyp        | Vedeldad kamin           |
| Typbeteckning     | Contura 34T              |
| Avsedd användning | Rumsvärmare i bostadshus |
| Bränsle           | Ved                      |

**TILLVERKARE**

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| Namn   | NIBE AB / Contura                                        |
| Adress | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

**VERIFIKATION**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Enligt AVCP    | System 3                                    |
| Europastandard | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007           |
| Testinstitut   | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625. |

**DEKLARERAD PRESTANDA**

| VÄSENTLIGA EGENSKAPER                                 | PRESTANDA                                                                                   | HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Brandsäkerhet                                         | Klarar                                                                                      | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007  |
| Brandteknisk klass                                    | A1                                                                                          |                                    |
| Minsta avstånd till brännbart material                | Rygg: 100 mm<br>Sida: 415 mm<br>Tak: 700 mm<br>Front: 1000 mm<br>Golv: 0 mm<br>Hörn: 150 mm |                                    |
| Brandfara på grund av att brinnande bränsle faller ut | Klarar                                                                                      |                                    |
| Rengörbarhet                                          | Klarar                                                                                      |                                    |
| Emissioner från förbränningen                         | CO: 0,05%                                                                                   |                                    |
| Yttemperaturer                                        | Klarar                                                                                      |                                    |
| Temperatur på handtag                                 | NPD                                                                                         |                                    |
| Mekanisk hållfasthet                                  | Klarar                                                                                      |                                    |
| Temperatur i utrymme för vedförvaring                 | NPD                                                                                         |                                    |
| Nominell effekt                                       | 5,0 kW                                                                                      |                                    |
| Verkningsgrad                                         | 80,3%                                                                                       |                                    |
| Rökgastemperatur vid nominell effekt                  | 270°C                                                                                       |                                    |
| Rökgastemperatur i anslutningsstos                    | 300°C                                                                                       |                                    |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 19 december 2019

