

**PrestandadeklARATION enligt  
förordning (EU) 305/2011**

Nr. Ci6-CPR-220901

# Contura

**PRODUKT**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Typ               | Vedeldad insats          |
| Varunamn          | Contura i6               |
| Avsedd användning | Rumsvärmare i bostadshus |
| Bränsle           | Ved                      |

**TILLVERKARE**

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| Namn   | NIBE AB / Contura                                        |
| Adress | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

**VERIFIKATION**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Enligt AVCP    | System 3                                    |
| Europastandard | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007               |
| Testinstitut   | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625. |

**DEKLARERAD PRESTANDA**

| VÄSENTLIGA EGENSKAPER                                 | PRESTANDA                                                                                                                                                          | HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Brandsäkerhet                                         | Klarar                                                                                                                                                             | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007      |
| Brandteknisk klass                                    | A1                                                                                                                                                                 |                                    |
| Minsta avstånd till brännbart material                | Rygg: 120 mm (Med brandskyddsskiva)<br>Sida: 150 mm (Med brandskyddsskiva)<br>Tak: 800 mm<br>Front: 1000 mm<br>Golv: 300 mm<br>Hörn: 108 mm (Med brandskyddsskiva) |                                    |
| Brandfara på grund av att brinnande bränsle faller ut | Klarar                                                                                                                                                             |                                    |
| Rengörbarhet                                          | Klarar                                                                                                                                                             |                                    |
| Emissioner från förbränningen                         | CO: 1500 mg/ m <sup>3</sup><br>NOx: 200 mg/ m <sup>3</sup><br>OGC: 120 mg/ m <sup>3</sup><br>PM: 40 mg/ m <sup>3</sup>                                             |                                    |
| Yttemperaturer                                        | Klarar                                                                                                                                                             |                                    |
| Temperatur på handtag                                 | NPD                                                                                                                                                                |                                    |
| Mekanisk hållfasthet                                  | Klarar                                                                                                                                                             |                                    |
| Temperatur i utrymme för vedförvaring                 | NPD                                                                                                                                                                |                                    |
| Nominell effekt                                       | 5,0 kW                                                                                                                                                             |                                    |
| Verkningsgrad                                         | 78,0%                                                                                                                                                              |                                    |
| Rökgastemperatur vid nominell effekt                  | 254°C                                                                                                                                                              |                                    |
| Rökgastemperatur i anslutningsstos                    | 269°C                                                                                                                                                              |                                    |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 1 september 2022

