

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. Flex-CPR-131009-SE-1



PRODUKT

Produkttyp	Tvåskikts flexibelt anslutningsrör
Typbeteckning	Premodul, Skorstensanslutning
Avsedd användning	Flexibelt anslutningsrör mellan eldstad och murad skorsten
Bränsle	Ved, gas
CE märkning utfärdad	2012

TILLVERKARE

Namn	NIBE AB / Contura
Adress	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Enligt AVCP	System 2+
Europastandard	EN 1856-2:2010 Skorstenar – Krav för metallskorstenar – Del 2: Insatsrör och förbindelsekanaler
Testinstitut	Kiwa Sverige AB –AO NB 2392, har gjort inledande inspektion av tillverkningen och genomför regelbunden tillverkningskontroll samt utfärdat EC certifikat 2392 – CPD – 0735 om överensstämmelse.

DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandmotstånd	G	EN 1856-2:2010
Gastäthet	N1	
Flödesmotstånd	0,01 mm	
Rökgastemperatur	T600	
Soteld	G (Godkänd)	
Beständighet gastäthet	N1	
Beständighet mot kondensat	D	
Korrosionsbeständighet	NPD	
Tryckhållfasthet	NPD	
Draghållfasthet	500 N	
Beständighet mot böjning	1,5xD	
Vridhållfasthet	250 x D Nm	
Beständighet mot frost/tö	Uppfyller	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.

Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES
Markaryd den 9 Oktober 2013

