

Prestandadeklaration enligt  
förordning (EU) 305/2011  
Nr. C200-CPR-130625-SE-1

# Contura

## PRODUKT

Produkttyp Kakelugn eldad med fasta biobränslen  
Typbeteckning Herrgård Classic 201, Safir Classic 205, Rustik 101, Duo 103  
Tillverkningsnummer Se märkskylt på kakelugnen  
Avsedd användning Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader  
Bränsle Ved

## TILLVERKARE

Namn NIBE AB / Contura  
Adress Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sverige

## KONTROLL

Enligt AVCP System 3  
Europastandard EN 15250:2007  
Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,  
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. RRF-15 07 1374

## DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 15250:2007
Minsta avstånd till brännbart material	Rygg: 50 mm Sida: 50 mm Övriga säkerhetsavstånd enligt installationsanvisningen	
Risk för utfallande glöd	Klarar	
Emissioner från förbränningen	CO < 0,12% NOx < 200 mg/m <sup>3</sup> OGC < 120 mg/m <sup>3</sup> PM < 40 mg/m <sup>3</sup>	
Yttemperaturer	Klarar	
Rengöringsmöjligheter	Klarar	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Utsläpp av farliga ämnen	Klarar	
Värmelagringskapacitet	Max: 6,3h efter start 50% av max: 12,9h från max 25% av max: 16,6h från max	
Värmeavgivning	144 MJ	
Nominell effekt	4 kW	
Verkningsgrad	> 85%	
Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt	200°C	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 1 juli 2013

