

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. C580-CPR-130601-SE-1

Contura

PRODUKT

Produkttyp Kamin eldad med fasta biobränslen
Typbeteckning Contura 580
Tillverkningsnummer Se märkskylt på kaminen
Avsedd användning Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader
Bränsle Ved

TILLVERKARE

Namn NIBE AB / Contura
Address Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Enligt AVCP System 3
Europastandard EN 13240:2001 / A2:2004
Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. RRF-40 09 2088

DEKLARERAD PRESTANDA

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|---|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan | A1 WT | EN 13240:2001 / A2:2004 |
| Minsta avstånd till brännbart material | 100 mm till rygg 500 mm till sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt installationsanvisningen | |
| Risk för utfallande glöd | Godkänd | |
| Emissioner från förbränningen | CO 0,06% NOx 112 mg/m ³ OGC 58 mg/m ³ PM 26 mg/m ³ | |
| Yttemperaturer | Godkänd | |
| Rengöringsmöjligheter | Godkänd | |
| Mekanisk hållfasthet | Godkänd | |
| Utsläpp av farliga ämnen | Godkänd | |
| Nominell effekt | 5 kW | |
| Verkningsgrad | 79% | |
| Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt | 310°C | |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES

Markaryd den 1 juli 2013

