

Prestandadeklaration enligt  
förordning (EU) 305/2011  
Nr. C650-CPR-130608-SE-1

# Contura

## PRODUKT

Produkttyp Kamin eldad med fasta biobränslen  
Typbeteckning Contura 650  
Tillverkningsnummer Se märkskylt på kaminen  
Avsedd användning Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader  
Bränsle Ved

## TILLVERKARE

Namn NIBE AB / Contura  
Adress Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sverige

## KONTROLL

Enligt AVCP System 3  
Europastandard EN 13240:2001 / A2:2004  
Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,  
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. RRF-40 07 1478

## DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13240:2001 / A2:2004
Minsta avstånd till brännbart material	Rygg: 100 mm Sida: 520 mm Övriga säkerhetsavstånd enligt installationsanvisningen	
Risk för utfallande glöd	Klarar	
Emissioner från förbränningen	CO 0,06% NOx 115 mg/m <sup>3</sup> OGC 57 mg/m <sup>3</sup> PM 28 mg/m <sup>3</sup>	
Yttemperaturer	Klarar	
Rengöringsmöjligheter	Klarar	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Utsläpp av farliga ämnen	Klarar	
Nominell effekt	6 kW	
Verkningsgrad	79%	
Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt	280°C	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 1 juli 2013

