

SUORITUSTASOILMOITUS

Nr. Flex-CPR-131009-SE-1



TUOTE

Tuotteen tyyppi	Kaksikerroksinen joustava liitäntäputki
Tyypimerkintä	Premodul, savupiippuliitäntä
Käyttötarkoitus	Joustava liitäntäputki tulisijan ja muuratun savupiipun välille
Polttoaine	Puu, kaasu
CE-merkintä annettu	2012

VALMISTAJA

Nimi	NIBE AB / Contura
Osoite	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Ruotsi

TARKASTUS

AVCP-luokka	Järjestelmä 2+
Eurostandardi	EN 1856-2:2010 Savupiiput - Vaatimukset metallisavupiipuille - Osa 2: Sisäputket ja liitoskanavat
Testauslaitos	Kiwa Sverige AB -A0 NB 2392, on suorittanut tuotannon alustavan tarkastuksen, suorittaa tuotannon säännölliset tarkastukset ja on laatinut EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 2392 - CPD - 0735.

ILMOITETTU SUORITUSTASO

Perusominaisuudet INOX D 316L	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset erittelyt
Palonkestävyys	G	EN 1856-2:2010
Kaasutiiviys	N1	
Virtausvastus	0,01 mm	
Savukaasulämpötila	T600	
Nokipalo	G (Hyväksytty)	
Kestävyys kaasutiiviys	N1	
Kestävyys kondenssivesiä vastaan	D	
Korroosionkestävyys	Vm-L50 2 x 010	
Paineenkestävyys	NPD	
Vetolujuus	500 N	
Kokoonpuristuminen	85 kp	
Taivutuslujuus	1,5xD	
Vääntölujuus	250 x D Nm	
Suurin ulosvetovoima	500 N	
Kestävyys jäätymistä/suojasäätä vastaan	Kestävyys jäätymistä/suojasäätä vastaan ilman koestusta EN-standardin mukaan	

Allekirjoittanut vastaa tuotannosta ja ilmoitetun suoritustason noudattamisesta.

Niklas Gunnarsson, Liiketoiminta-alueen johtaja NIBE STOVES
Markaryd, 9. lokakuuta 2013

