

YTELSESERKLÆRING

Nr. Flex-CPR-131009-SE-1



PRODUKT

Produkttype Tolags fleksibelt tilkoblingsrør
Typebetegnelse Premodul, skorsteinstilkobling
Beregnet bruksområde Fleksibelt tilkoblingsrør mellom ildsted og murt skorstein
Brensel Ved, gass
CE-merking utstedt 2012

PRODUSENT

Navn NIBE AB / Contura
Adresse Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Ifølge AVCP System 2+
Europastandard EN 1856-2:2010 skorsteiner – Krav til metallskorsteiner – del 2: Innsatsrør og forbindelseskanaler
Testinstitutt Kiwa Sverige AB – A0 NB 2392, har utført innledende inspeksjon av produksjonen og gjennomfører regelmessig produksjonskontroll og har dessuten utferdiget EF-samsvarsertifikat nummer 2392-CPD-0735.

ERKLÆRT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannmotstand	G	EN 1856-2:2010
Gasstetthet	N1	
Strømningsmotstand	0,01 mm	
Røykgasstemperatur	T600	
Pipebrann	G (godkjent)	
Bestandighet gasstetthet	N1	
Bestandighet mot kondens	D	
Korrosjonsbestandighet	NPD	
Trykkfasthet	NPD	
Strekkfasthet	500 N	
Bestandighet mot bøyning	1,5xD	
Vridningsstivhet	250 x D Nm	
Frost-/tinebestandighet	Oppfyller	

Undertegnede har ansvar for produksjon og samsvar med erklært ytelse.

Niklas Gunnarsson, Forretningsområdesjef NIBE STOVES
Markaryd den 9. oktober 2013

