

|                             |                                        |                  |                             |                    |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PRODUKT</b>              |                                        | <b>PRODUCENT</b> |                             | <b>KONTROL</b>     |                   |
| Handelsnavn                 | Contura i400                           | Navn             | Contura AB                  | Ifølge AVCP        | System 3          |
| Type                        | Brændeovn                              | Adresse          | Box 134, Skulptörvägen 10   | Europæisk standard | EN 16510-2-2:2022 |
| Tæthedsklasse               | Type: CA                               |                  | SE-285 23 Markaryd, Sverige | Testinstitut       | RISE, NB 0402     |
| Brændsel                    | Træ                                    |                  |                             |                    |                   |
| Tilsigtet anvendelsesområde | Rumopvarmning i beboel<br>sesejendomme |                  |                             |                    |                   |

| DEKLARERET YDEEVNE                                                    |                         |        |  |                                                                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tilladt belastning af skorsten                                        |                         | 150 kg |  |                                                                        |         |
| MINIMUMSAFSTAND TIL BRÆNDBARE MATERIALER                              |                         |        |  | SIKKERHEDSKRAV TIL SKORSTEN                                            |         |
| Bagud (dR)                                                            | 160* mm                 |        |  | Mindste sikkerhedsklasse                                               | T400    |
| Til siden (dS)                                                        | 160* / 1 000 mm         |        |  | SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED NOMINEL EFFEKT                             |         |
| Til loftet (dC)                                                       | 750* mm                 |        |  | Røggasudløbstemperatur                                                 | 337 °C  |
| Til siden i strålingsretning (dL)                                     | 0 mm                    |        |  | Mindste røgtræk                                                        | 12 Pa   |
| Foran i strålingsretning (dP)                                         | 1 000 mm                |        |  | Røggas masseflow                                                       | 5,3 g/s |
| Til gulvet (dB)                                                       | 0 mm                    |        |  | SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED DELBELASTNINGSUDGANG                       |         |
| Til gulvet foran (dF)                                                 | 0 mm                    |        |  | Røggasudløbstemperatur                                                 | NPD     |
| Beskyttende isoleringsmateriale                                       | 50 mm Kalciumsilikat    |        |  | Mindste røgtræk                                                        | NPD     |
| NOMINEL VARMEYDELSE                                                   |                         |        |  | Røggas masseflow                                                       | NPD     |
| Rumvarmeydelse                                                        | 6,0 kW                  |        |  | VIRKNINGSGRAD FOR RUMOPVARMNING                                        |         |
| Vandvarmeydelse                                                       | NPD                     |        |  | Årstidsbestemt virkningsgrad for rumopvarmning ved nominel varmeydelse | 71,2 %  |
| Virkningsgrad                                                         | 81,2 %                  |        |  |                                                                        |         |
| VARMEYDELSE VED DELBELASTNING                                         |                         |        |  | Energieffektivitetsindeks (EEI)                                        | 107,7   |
| Rumvarmeydelse                                                        | NPD                     |        |  | Energieffektivitetsklasse                                              | A+      |
| Vandvarmeydelse                                                       | NPD                     |        |  | Elforbrug ved nominel varmeydelse                                      | NPD     |
| Virkningsgrad                                                         | NPD                     |        |  | Elforbrug under varmeydelse ved delbelastning                          | NPD     |
| EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE PÅ 13 % O <sub>2</sub>             |                         |        |  | Strømforbrug i standby                                                 | NPD     |
| Kulilte (CO)                                                          | 1 500 mg/m <sup>3</sup> |        |  | BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURRESSOURCER                               |         |
| Nitrogenoxider (NOx)                                                  | 200 mg/m <sup>3</sup>   |        |  | Miljømæssig bæredygtighed                                              | NPD     |
| Organisk gasformigt kulstof (OGC)                                     | 120 mg/m <sup>3</sup>   |        |  |                                                                        |         |
| Partikler (PM)                                                        | 40 mg/m <sup>3</sup>    |        |  |                                                                        |         |
| EMISSIONER UNDER VARMEYDELSE VED DELBELASTNING PÅ 13 % O <sub>2</sub> |                         |        |  |                                                                        |         |
| Kulilte (CO)                                                          | NPD                     |        |  |                                                                        |         |
| Nitrogenoxider (NOx)                                                  | NPD                     |        |  |                                                                        |         |
| Organisk gasformigt kulstof (OGC)                                     | NPD                     |        |  |                                                                        |         |
| Partikler (PM)                                                        | NPD                     |        |  |                                                                        |         |

Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, hvorved undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overholdelse af den erklærede ydeevne.

  
Nicholas Németh, CEO Contura AB  
Markaryd, 1. september 2026

