

HERSTELLER
ADRESSE

Contura AB
Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Schweden

HANDELSNAME

Contura 400-Serie
410 (T) / 420 (T)

Indirekte Heizfunktion	Nein
Direkte Heizleistung	6,0 kW
Indirekte Heizleistung	NPD
Energieeffizienz-Index (EEI)	107,7
Europäische Norm	EN 16510-2-1:2022
Prüfbericht	RISE 0100115-1367395-1

EIGENSCHAFTEN BEIM BETRIEB MIT DEM BEVORZUGTEN BRENNSTOFF

Saisonaler Wirkungsgrad der Raumheizung (η_s)	71,2 %
Energieeffizienz-Index (EEI)	107,7

BRENNSTOFF	BEVORZUG- TER BRENN- STOFF	ANDERER GEEIGNETER BRENNSTOFF	η_s (%)	EMISSIONEN BEI NENNWÄRMELEISTUNG			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/ Nm ³ (13 % O ₂)			
Holzsplitte mit Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Ja	Nein	71,2	40	120	1 500	200
Pressholz mit Feuchtigkeitsgehalt ≤ 12 %	Nein	Ja	71,2	40	120	1 500	200
Sonstige holzartige Biomasse	Nein	Nein					
Holzfreie Biomasse	Nein	Nein					
Anthrazit und Trockendampfkohle	Nein	Nein					
Steinkohlenskoks	Nein	Nein					
Schwelkoks	Nein	Nein					
Bituminöse Kohle	Nein	Nein					
Braunkohlebriketts	Nein	Nein					
Torfbriketts	Nein	Nein					
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brenn- stoffen	Nein	Nein					
Andere fossile Brennstoffe	Nein	Nein					
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	Nein	Nein					
Sonstiges Gemisch aus Biomasse und festen Brennstoffen	Nein	Nein					

OBJEKT	SYMBOL	WERT	GERÄT	OBJEKT	SYMBOL	WERT	GERÄT
WÄRMELEISTUNG				NUTZBARER WIRKUNGSGRAD. (BASIEREND AUF DEM HEIZWERT)			
Nennwärmeleistung:	P _{nom}	6,0	kW	Nutzbarer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	η _{th,nom}	81,2	%
HILFSSTROMVERBRAUCH				ART DER WÄRMELEISTUNG/RAUMTEMPERATURREGELUNG			
Bei Nennwärmeleistung	e _{lmax}	NPD	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturregelung			Ja
Bei minimaler Wärmeleistung	e _{lmin}	NPD	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung			Nein
Im Standby-Modus	e _{lSB}	NPD	kW	Mit Raumtemperaturregelung über mechanische Thermostate			Nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung			Nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung sowie Tagestimer			Nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung sowie Wochentimer			Nein
				ANDERE REGELUNGSOPTIONEN			
				Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung			Nein
				Raumtemperaturregelung, mit Fensteröffnungserkennung			Nein
				Mit Fernsteuerungsoption			
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage, Installation oder Wartung.	Brandschutz und Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien sind unter allen Gegebenheiten zu beachten. Es muss unbedingt eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft gewährleistet sein. Luftansaugsysteme können die Zufuhr von Verbrennungsluft beeinträchtigen.						

Der Unterzeichner ist für die Herstellung und für die Ein-
haltung der erklärten Leistung verantwortlich.


Nicholas Németh, CEO Contura AB
Markaryd, 1. September 2026