

# PrestandadeklARATION enligt föRordning (EU) 305/2011

Nr. Ci60-CPR-220901

# Contura

## PRODUKT

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Typ               | Vedeldad insats          |
| Varunamn          | Contura i60              |
| Avsedd användning | Rumsvärmare i bostadshus |
| Bränsle           | Ved                      |

## TILLVERKARE

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| Namn   | NIBE AB / Contura                                        |
| Adress | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

## VERIFIKATION

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Enligt AVCP    | System 3                                    |
| Europastandard | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007               |
| Testinstitut   | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625. |

## DEKLARERAD PRESTANDA

| VÄSENTLIGA EGENSKAPER                                 | PRESTANDA                                                                                                                                                | HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Brandsäkerhet                                         | Klarar                                                                                                                                                   | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007      |
| Brandteknisk klass                                    | A1                                                                                                                                                       |                                    |
| Minsta avstånd till brännbart material                | Rygg: 90 mm (Med brandskyddsskiva)<br>Sida: 500 mm<br>Tak: 550 mm (Frontgaller)<br>Tak: 700 mm (Toppgaller)<br>Front: 1000 mm<br>Golv: 0 mm<br>Hörn: NPD |                                    |
| Brandfara på grund av att brinnande bränsle faller ut | Klarar                                                                                                                                                   |                                    |
| Rengörbarhet                                          | Klarar                                                                                                                                                   |                                    |
| Emissioner från förbränningen                         | CO: 1500 mg/ m <sup>3</sup><br>NOx: 200 mg/ m <sup>3</sup><br>OGC: 120 mg/ m <sup>3</sup><br>PM: 40 mg/ m <sup>3</sup>                                   |                                    |
| Yttemperaturer                                        | Klarar                                                                                                                                                   |                                    |
| Temperatur på handtag                                 | NPD                                                                                                                                                      |                                    |
| Mekanisk hållfasthet                                  | Klarar                                                                                                                                                   |                                    |
| Temperatur i utrymme för vedförvaring                 | NPD                                                                                                                                                      |                                    |
| Nominell effekt                                       | 6,0 kW                                                                                                                                                   |                                    |
| Verkningsgrad                                         | 81,0%                                                                                                                                                    |                                    |
| Rökgastemperatur vid nominell effekt                  | 278°C                                                                                                                                                    |                                    |
| Rökgastemperatur i anslutningsstos                    | 334°C                                                                                                                                                    |                                    |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 1 september 2022

