

PRESTANDEKLARATION

Nr. P600-CPR-130626

PRODUKT

Produkttyp	Flerväggig systemskorsten av metall
Typbeteckning	Premodul 150 / Premodul 150 TL
Produktbeteckning	T600-N1-D-Vm-L50080-G100
Avsedd användning	Avleda rökgaser från eldstäder till utomhusluften
Bränsle	Ved, gas
CE-märkning utfärdad	2013

TILLVERKARE

Namn	Contura AB
Adress	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Enligt AVCP	System 2+
Europastandard	EN 1856-1:2009
Testinstitut	RISE, NB 0402, har gjort inledande inspektion av tillverkningen och genomför regelbunden tillverkningskontroll

DEKLARERAD PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA
Brandmotstånd	T600-G100
Tryckhållfasthet	Max skorstenslängd: 15m
Täthetsklass	N1
Beständighet mot kemikalier	Nej
Resistens mot korrosion	NPD
Motstånd mot soteld	Uppfyller
HÅLLFASTHET	
-Draghållfasthet	0,5 kN
-Sidodragning	Max 4m vid 27° / 38° / 45° och 2m mellan stöd
-Vindlast	Max 2,5m mellan stöd och 2m över sista stöd
FLÖDESMOTSTÅND	ENLIGT EN 13384-1
-Skorstensmodul	-Psi=0,03
-Vinkelmodul 30°	-Zeta=0,2
-Vinkelmodul 45°	-Zeta=0,3
Värmemotstånd	0,36 m² K/W vid 550°C
Frostbeständighet	Uppfyller

HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION

EN 1856-1:2009

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



Nicholas Németh, VD Contura AB
Markaryd den 26 juni 2013

