

|                       |                                |           |                             |                    |                                            |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| PRODUKT               |                                | PRODUSENT |                             | VERIFIKASJON       |                                            |
| Handelsnavn           | Contura 556                    | Navn      | Contura AB                  | Ifølge AVCP        | System 3                                   |
| Type                  | Vedovn                         | Adresse   | Box 134, Skulptörvägen 10   | Europeisk standard | EN 16510-2-1:2022                          |
| Tetthetsklasse        | Type: BE                       |           | SE-285 23 Markaryd, Sverige | Testinstitutt      | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 |
| Brensel               | Tre                            |           |                             |                    |                                            |
| Tilsiktet bruksområde | Romoppvarming i boligbygninger |           |                             |                    |                                            |

| ERKLÆRT YTELSE                                          |                        |        |  |                                                                |         |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------|---------|
| Tillatt belastning av skorstein                         |                        | 120 kg |  |                                                                |         |
| MINIMUMSAVSTAND TIL BRENNBARE MATERIALER                |                        |        |  | SIKKERHETSKRAV TIL SKORSTEIN                                   |         |
| Til baksiden (dR)                                       | 100 mm                 |        |  | Minimum sikkerhetsklasse                                       | T400    |
| Til siden (dS)                                          | 500 mm                 |        |  | BEREGNINGSDATA FOR SKORSTEIN VED NOMINELL EFFEKT               |         |
| Til taket (dC)                                          | 934 mm                 |        |  | Utløpstemperatur for røykgass                                  | 359 °C  |
| Til siden i strålingsretning (dL)                       | 0 mm                   |        |  | Minimum røyktrekk                                              | 12 Pa   |
| Foran i strålingsretning (dP)                           | 1000 mm                |        |  | Massestrøm for røykgass                                        | 4,2 g/s |
| Til gulvet (dB)                                         | 0 mm                   |        |  | BEREGNINGSDATA FOR SKORSTEIN VED DELLASTEFFEKT                 |         |
| Til gulvet foran (dF)                                   | 0 mm                   |        |  | Utløpstemperatur for røykgass                                  | NPD     |
| Beskyttende isolasjonsmateriale                         | -                      |        |  | Minimum røyktrekk                                              | NPD     |
| NOMINELL VARMEEFFEKT                                    |                        |        |  | Massestrøm for røykgass                                        | NPD     |
| Romvarmeeffekt                                          | 5,0 kW                 |        |  | SESONGVIRKNINGSGRAD FOR ROMOPPVARMING                          |         |
| Vannvarmeeffekt                                         | NPD                    |        |  | Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt | 70 %    |
| Virkningsgrad                                           | 80 %                   |        |  |                                                                |         |
| DELLAST-VARMEEFFEKT                                     |                        |        |  | Energieffektivitetsindeks (EEI)                                | 106     |
| Romvarmeeffekt                                          | NPD                    |        |  | Energieffektivitetsklasse                                      | A       |
| Vannvarmeeffekt                                         | NPD                    |        |  | Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt                | NPD     |
| Virkningsgrad                                           | NPD                    |        |  | Elektrisk strømforbruk ved dellast-varmeeffekt                 | NPD     |
| UTSLIPP VED NOMINELL VARMEEFFEKT PÅ 13 % O <sub>2</sub> |                        |        |  | Strømforbruk i hviletilstand                                   | NPD     |
| Karbonmonoksid (CO)                                     | 1500 mg/m <sup>3</sup> |        |  | BÆREKRAFTIG BRUK AV NATURRESSURSER                             |         |
| Nitrogenoksider (NOx)                                   | 200 mg/m <sup>3</sup>  |        |  | Miljømessig bærekraft                                          | NPD     |
| Organisk gassholdig karbon (OGC)                        | 120 mg/m <sup>3</sup>  |        |  |                                                                |         |
| Svevestøv (PM)                                          | 40 mg/m <sup>3</sup>   |        |  |                                                                |         |
| UTSLIPP VED DELLAST-VARMEEFFEKT VED 13 % O <sub>2</sub> |                        |        |  |                                                                |         |
| Karbonmonoksid (CO)                                     | NPD                    |        |  |                                                                |         |
| Nitrogenoksider (NOx)                                   | NPD                    |        |  |                                                                |         |
| Organisk gassholdig karbon (OGC)                        | NPD                    |        |  |                                                                |         |
| Svevestøv (PM)                                          | NPD                    |        |  |                                                                |         |

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvarende med forordning (EU) nr. 305/2011, der undertegnede er ansvarlig for produksjonen og overholdelse av den erklærte ytelsen.

*Nicholas Németh*

Nicholas Németh, administrerende direktør i Contura AB  
Markaryd, 15. oktober 2025

