

PRODUKT		PRODUCENT		KONTROL	
Handelsnavn	Contura 520	Navn	Contura AB	Ifølge AVCP	System 3
Type	Brændeovn	Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10	Europæisk standard	EN 16510-2-1:2022
Tæthedsklasse	Type: CM		SE-285 23 Markaryd, Sverige	Testinstitut	RISE Research Institutes of Sweden, NB 0402
Brændsel	Træ				
Tilsigtet anvendelsesområde	Rumopvarmning i beboel sesejendomme				

DEKLARERET YDEEVNE					
Tilladt belastning af skorsten		150 kg			
MINIMUMSAFSTAND TIL BRÆNDBARE MATERIALER				SIKKERHEDSKRAV TIL SKORSTEN	
Bagud (dR)	100 mm			Mindste sikkerhedsklasse	T400
Til siden (dS)	468 mm			SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED NOMINEL EFFEKT	
Til loftet (dC)	899 mm			Røggasudløbstemperatur	307°C
Til siden i strålingsretning (dL)	0 mm			Mindste røgtræk	12 Pa
Foran i strålingsretning (dP)	1 000 mm			Røggas masseflow	4,3 g/s
Til gulvet (dB)	0 mm			SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED DELBELASTNINGSUDGANG	
Til gulvet foran (dF)	0 mm			Røggasudløbstemperatur	NPD
Beskyttende isoleringsmateriale	–			Mindste røgtræk	NPD
NOMINEL VARMEYDELSE				Røggas masseflow	NPD
Rumvarmeydelse	5,0 kW			VIRKNINGSGRAD FOR RUMOPVARMNING	
Vandvarmeydelse	NPD			Årstidsbestemt virkningsgrad for rumopvarmning ved nominel varmeydelse	73 %
Virkningsgrad	83 %			Energieffektivitetsindeks (EEI)	110
VARMEYDELSE VED DELBELASTNING				Energieffektivitetsklasse	A+
Rumvarmeydelse	NPD			Elforbrug ved nominel varmeydelse	NPD
Vandvarmeydelse	NPD			Elforbrug under varmeydelse ved delbelastning	NPD
Virkningsgrad	NPD			Strømforbrug i standby	NPD
EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE PÅ 13 % O ₂				BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURRESSOURCER	
Kulilte (CO)	1 500 mg/m ³			Miljømæssig bæredygtighed	NPD
Nitrogenoxider (NO _x)	200 mg/m ³				
Organisk gasformigt kulstof (OGC)	120 mg/m ³				
Partikler (PM)	40 mg/m ³				
EMISSIONER UNDER VARMEYDELSE VED DELBELASTNING PÅ 13 % O ₂					
Kulilte (CO)	NPD				
Nitrogenoxider (NO _x)	NPD				
Organisk gasformigt kulstof (OGC)	NPD				
Partikler (PM)	NPD				

Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, hvorved undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overholdelse af den erklærede ydeevne.


Nicholas Németh, CEO Contura AB
Markaryd, 1 maj 2026

