

|                      |                                        |                     |                            |                     |                                            |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>PRODUCT</b>       |                                        | <b>MANUFACTURER</b> |                            | <b>VERIFICATION</b> |                                            |
| Type designation     | Contura 810                            | Name                | Contura AB                 | According to AVCP   | System 3                                   |
| Type                 | Wood burning stove                     | Address             | Box 134, Skulptörvägen 10  | European standard   | EN 16510-2-1:2022                          |
| Air tightness class  | Type: BE                               |                     | SE-285 23 Markaryd, Sweden | Test institute      | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 |
| Fuel                 | Wood                                   |                     |                            |                     |                                            |
| Intended area of use | Space heating in residential buildings |                     |                            |                     |                                            |

| DEKLARERET YDEEVNE                                                    |                        |                                                                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tilladt belastning af skorsten                                        |                        | 120 kg                                                                 |         |
| MINIMUMSAFSTAND TIL BRÆNDBARE MATERIALER                              |                        | SIKKERHEDSKRAV TIL SKORSTEN                                            |         |
| Bagud (dR)                                                            | 100 mm                 | Mindste sikkerhedsklasse                                               | T400    |
| Til siden (dS)                                                        | 350 mm                 | SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED NOMINEL EFFEKT                             |         |
| Til loftet (dC)                                                       | 1085 mm                | Røggasudløbstemperatur                                                 | 320 °C  |
| Til siden i strålingsretning (dL)                                     | 0 mm                   | Mindste røgtræk                                                        | 12 Pa   |
| Foran i strålingsretning (dP)                                         | 1000 mm                | Røggas masseflow                                                       | 3,4 g/s |
| Til gulvet (dB)                                                       | 0 mm                   | SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED DELBELASTNINGSUDGANG                       |         |
| Til gulvet foran (dF)                                                 | 0 mm                   | Røggasudløbstemperatur                                                 | NPD     |
| Beskyttende isoleringsmateriale                                       | –                      | Mindste røgtræk                                                        | NPD     |
| NOMINEL VARMEYDELSE                                                   |                        | Røggas masseflow                                                       | NPD     |
| Rumvarmeydelse                                                        | 4,0 kW                 | VIRKNINGSGRAD FOR RUMOPVARMNING                                        |         |
| Vandvarmeydelse                                                       | NPD                    | Årstidsbestemt virkningsgrad for rumopvarmning ved nominel varmeydelse | 72 %    |
| Virkningsgrad                                                         | 82 %                   | Energieffektivitetsindeks (EEI)                                        | 109     |
| VARMEYDELSE VED DELBELASTNING                                         |                        | Energieffektivitetsklasse                                              | A+      |
| Rumvarmeydelse                                                        | NPD                    | Elforbrug ved nominel varmeydelse                                      | NPD     |
| Vandvarmeydelse                                                       | NPD                    | Elforbrug under varmeydelse ved delbelastning                          | NPD     |
| Virkningsgrad                                                         | NPD                    | Strømforbrug i standby                                                 | NPD     |
| EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE PÅ 13 % O <sub>2</sub>             |                        | BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURRESSOURCER                               |         |
| Kulilte (CO)                                                          | 1500 mg/m <sup>3</sup> | Miljømæssig bæredygtighed                                              | NPD     |
| Nitrogenoxider (NOx)                                                  | 200 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                        |         |
| Organisk gasformigt kulstof (OGC)                                     | 120 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                        |         |
| Partikler (PM)                                                        | 40 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                        |         |
| EMISSIONER UNDER VARMEYDELSE VED DELBELASTNING PÅ 13 % O <sub>2</sub> |                        |                                                                        |         |
| Kulilte (CO)                                                          | NPD                    |                                                                        |         |
| Nitrogenoxider (NOx)                                                  | NPD                    |                                                                        |         |
| Organisk gasformigt kulstof (OGC)                                     | NPD                    |                                                                        |         |
| Partikler (PM)                                                        | NPD                    |                                                                        |         |

Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, hvorved undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overholdelse af den erklærede ydeevne.

*Nicholas Németh*  
**Nicholas Németh**, CEO Contura AB  
Markaryd, 15. oktober 2025

