

| PRODUCT              |                                        | MANUFACTURER |                            | VERIFICATION      |                                         |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Type designation     | Contura 820T                           | Name         | Contura AB                 | According to AVCP | System 3                                |
| Type                 | Wood burning stove                     | Address      | Box 134, Skulptörvägen 10  | European standard | EN 16510-2-1:2022                       |
| Air tightness class  | Type: CM                               |              | SE-285 23 Markaryd, Sweden | Test institute    | Danish Technological Institute, NB 1235 |
| Fuel                 | Wood                                   |              |                            |                   |                                         |
| Intended area of use | Space heating in residential buildings |              |                            |                   |                                         |

| DEKLARERET YDEEVNE                                                    |                        |                                                                        |  |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| Tilladt belastning af skorsten                                        |                        | 120 kg                                                                 |  |                                                  |  |
| MINIMUMSAFSTAND TIL BRÆNDBARE MATERIALER                              |                        |                                                                        |  | SIKKERHEDSKRAV TIL SKORSTEN                      |  |
| Bagud (dR)                                                            | 100 mm                 | Mindste sikkerhedsklasse                                               |  | T400                                             |  |
| Til siden (dS)                                                        | 350 mm                 |                                                                        |  | SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED NOMINEL EFFEKT       |  |
| Til loftet (dC)                                                       | 1035 mm                | Røggasudløbstemperatur                                                 |  | 324 °C                                           |  |
| Til siden i strålingsretning (dL)                                     | 0 mm                   | Mindste røgtræk                                                        |  | 12 Pa                                            |  |
| Foran i strålingsretning (dP)                                         | 1100 mm                | Røggas masseflow                                                       |  | 4,5 g/s                                          |  |
| Til gulvet (dB)                                                       | 0 mm                   |                                                                        |  | SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED DELBELASTNINGSUDGANG |  |
| Til gulvet foran (dF)                                                 | 0 mm                   | Røggasudløbstemperatur                                                 |  | NPD                                              |  |
| Beskyttende isoleringsmateriale                                       | -                      | Mindste røgtræk                                                        |  | NPD                                              |  |
| NOMINEL VARMEYDELSE                                                   |                        | Røggas masseflow                                                       |  | NPD                                              |  |
| Rumvarmeydelse                                                        | 5,0 kW                 |                                                                        |  | VIRKNINGSGRAD FOR RUMOPVARMNING                  |  |
| Vandvarmeydelse                                                       | NPD                    | Årstidsbestemt virkningsgrad for rumopvarmning ved nominel varmeydelse |  | 71 %                                             |  |
| Virkningsgrad                                                         | 81 %                   |                                                                        |  |                                                  |  |
| VARMEYDELSE VED DELBELASTNING                                         |                        | Energieffektivitetsindeks (EEI)                                        |  | 107                                              |  |
| Rumvarmeydelse                                                        | NPD                    | Energieffektivitetsklasse                                              |  | A+                                               |  |
| Vandvarmeydelse                                                       | NPD                    | Elforbrug ved nominel varmeydelse                                      |  | NPD                                              |  |
| Virkningsgrad                                                         | NPD                    | Elforbrug under varmeydelse ved delbelastning                          |  | NPD                                              |  |
| EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE PÅ 13 % O <sub>2</sub>             |                        | Strømforbrug i standby                                                 |  | NPD                                              |  |
| Kulilte (CO)                                                          | 1500 mg/m <sup>3</sup> |                                                                        |  | BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURRESSOURCER         |  |
| Nitrogenoxider (NO <sub>x</sub> )                                     | 200 mg/m <sup>3</sup>  | Miljømæssig bæredygtighed                                              |  | NPD                                              |  |
| Organisk gasformigt kulstof (OGC)                                     | 120 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                        |  |                                                  |  |
| Partikler (PM)                                                        | 40 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                        |  |                                                  |  |
| EMISSIONER UNDER VARMEYDELSE VED DELBELASTNING PÅ 13 % O <sub>2</sub> |                        |                                                                        |  |                                                  |  |
| Kulilte (CO)                                                          | NPD                    |                                                                        |  |                                                  |  |
| Nitrogenoxider (NO <sub>x</sub> )                                     | NPD                    |                                                                        |  |                                                  |  |
| Organisk gasformigt kulstof (OGC)                                     | NPD                    |                                                                        |  |                                                  |  |
| Partikler (PM)                                                        | NPD                    |                                                                        |  |                                                  |  |

Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, hvorved undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overholdelse af den erklærede ydeevne.

*Nicholas Németh*  
**Nicholas Németh**, CEO Contura AB  
Markaryd, 15. oktober 2025

