

PRODUKT		TILLVERKARE		VERIFIERING	
Typ	Braskamin	Namn	Contura AB	Enligt AVCP	System 3
Benämning	Contura 996T	Adress	Box 134, Skulptörvägen 10	Europeisk standard	SS-EN 16510-2-1:2022
Avsedd användning	Uppvärmning av rum i byggnader		285 23 Markaryd, Sverige	Testinstitut	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
Bränsle	Vedbränsle				

DEKLARERAD PRESTANDA			
Tillåten skorstensbelastning		150 kg	
MINSTA AVSTÅND TILL BRANDFARLIGA MATERIAL		SÄKERHETSKRAV FÖR SKORSTEN	
Bakåt (dR)		100 mm	
I sidled (dS)		432 mm	
Till innertaket (dC)		530 mm	
I sidled i strålningsriktning (dL)		0 mm	
Framåt i strålningsriktning (dp)		1 100 mm	
Till golvet (dB)		0 mm	
Till golvet framför (dF)		0 mm	
Skyddande isolerande material		–	
NOMINELL VÄRMEEFFEKT		BERÄKNINGSDATA FÖR SKORSTEN VID NOMINELL EFFEKT	
Värmeeffekt i rum		6,0 kW	
Värmeeffekt för vatten		NPD	
Verkningsgrad		84%	
VÄRMEEFFEKT VID DELLAST		BERÄKNINGSDATA FÖR SKORSTEN VID DELLASTEFFEKT	
Värmeeffekt i rum		NPD	
Värmeeffekt för vatten		NPD	
Verkningsgrad		NPD	
UTSLÄPP VID NOMINELL VÄRMEEFFEKT PÅ 13 % O ₂		VERKNINGSGRAD VID UPPVÄRMNING AV UTRYMMEN	
Kolmonoxid (CO)		Säsongrelaterad verkningsgrad vid uppvärmning av utrymmen och nominell värmeeffekt	
Kväveoxider (NOx)		74%	
Organiskt gasformigt kol (OGC)		Energieffektivitetsindex (EEI)	
Partiklar (PM)		112,0	
UTSLÄPP VID VÄRMEEFFEKT MED DELLAST 13 % O ₂		Energiklass	
Kolmonoxid (CO)		A+	
Kväveoxider (NOx)		Elförbrukning vid nominell värmeeffekt	
Organiskt gasformigt kol (OGC)		NPD	
Partiklar (PM)		NPD	
		HÅLLBAR ANVÄNDNING AV NATURRESURSER	
		Miljömässig hållbarhet	
		NPD	

Denna prestandadeklARATION utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011. Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.

Nicholas Németh
Nicholas Németh, VD Contura AB
Markaryd den 1 maj 2025

