

|                       |                                |           |                             |                    |                                    |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| PRODUKT               |                                | PRODUSENT |                             | VERIFIKASJON       |                                    |
| Type                  | Vedovn                         | Navn      | Contura AB                  | Ifølge AVCP        | System 3                           |
| Handelsnavn           | Contura i8 FS                  | Adresse   | Box 134, Skulptörvägen 10   | Europeisk standard | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022 |
| Tilsiktet bruksområde | Romoppvarming i boligbygninger |           | SE-285 23 Markaryd, Sverige | Testinstitutt      | RRF – NB 1625, RISE – NB 0402      |
| Brensel               | Tre                            |           |                             |                    |                                    |

| ERKLÆRT YTELSE                                          |  |                            |                                    |                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Tillatt belastning av skorstein                         |  | 150 kg                     |                                    |                                                                     |  |
| MINIMUMSAVSTAND TIL BRENNBARE MATERIALER                |  |                            | SIKKERHETSKRAV TIL SKORSTEIN       |                                                                     |  |
| Til baksiden (dR)                                       |  | 80 / 0* mm                 |                                    | Minimum sikkerhetsklasse T400                                       |  |
| Til siden (dS)                                          |  | 500 mm                     |                                    | BEREGNINGSDATA FOR SKORSTEIN VED NOMINELL EFFEKT                    |  |
| Til taket (dC)                                          |  | 750 mm                     |                                    | Utløpstemperatur for røykgass 389 °C                                |  |
| Til siden i strålingsretning (dL)                       |  | 300 mm                     |                                    | Minimum røyktrekk 12 Pa                                             |  |
| Foran i strålingsretning (dP)                           |  | 1400 mm                    |                                    | Massestrøm for røykgass 6,3 g/s                                     |  |
| Til gulvet (dB)                                         |  | 0 mm                       |                                    | BEREGNINGSDATA FOR SKORSTEIN VED DELLASTEFFEKT                      |  |
| Til gulvet foran (dF)                                   |  | 300 mm                     |                                    | Utløpstemperatur for røykgass NPD                                   |  |
| *Beskyttende isolasjonsmateriale                        |  | 50 mm Kalsiumsilikat-plate |                                    | Minimum røyktrekk NPD                                               |  |
| NOMINELL VARMEEFFEKT                                    |  |                            | Massestrøm for røykgass NPD        |                                                                     |  |
| Romvarmeeffekt                                          |  | 7,6 kW                     |                                    | SESONGVIRKNINGSGRAD FOR ROMOPPVARMING                               |  |
| Vannvarmeeffekt                                         |  | NPD                        |                                    | Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt 67 % |  |
| Virkningsgrad                                           |  | 77 %                       |                                    | Energieffektivitetsindeks (EEI) 101,7                               |  |
| DELLAST-VARMEEFFEKT                                     |  |                            | Energieffektivitetsklasse A        |                                                                     |  |
| Romvarmeeffekt                                          |  | NPD                        |                                    | Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt NPD                 |  |
| Vannvarmeeffekt                                         |  | NPD                        |                                    | Elektrisk strømforbruk ved dellast-varmeeffekt NPD                  |  |
| Virkningsgrad                                           |  | NPD                        |                                    | Strømforbruk i hviletilstand NPD                                    |  |
| UTSLIPP VED NOMINELL VARMEEFFEKT PÅ 13 % O <sub>2</sub> |  |                            | BÆREKRAFTIG BRUK AV NATURRESSURSER |                                                                     |  |
| Karbonmonoksid (CO)                                     |  | 1500 mg/m <sup>3</sup>     |                                    | Miljømessig bærekraft NPD                                           |  |
| Nitrogenoksider (NOx)                                   |  | 200 mg/m <sup>3</sup>      |                                    |                                                                     |  |
| Organisk gassholdig karbon (OGC)                        |  | 120 mg/m <sup>3</sup>      |                                    |                                                                     |  |
| Svevestøv (PM)                                          |  | 40 mg/m <sup>3</sup>       |                                    |                                                                     |  |
| UTSLIPP VED DELLAST-VARMEEFFEKT VED 13 % O <sub>2</sub> |  |                            |                                    |                                                                     |  |
| Karbonmonoksid (CO)                                     |  | NPD                        |                                    |                                                                     |  |
| Nitrogenoksider (NOx)                                   |  | NPD                        |                                    |                                                                     |  |
| Organisk gassholdig karbon (OGC)                        |  | NPD                        |                                    |                                                                     |  |
| Svevestøv (PM)                                          |  | NPD                        |                                    |                                                                     |  |

Denne ytelseserklæringen er utstedt i sam-  
svar med forordning (EU) nr. 305/2011, der  
undertegnede er ansvarlig for produksjonen  
og overholdelse av den erklærte ytelsen.

*Nicholas Németh*

Nicholas Németh, administrerende direktør i Contura AB  
Markaryd, 1. august 2025

