

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SECONDO  
IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
N. C956T-CPR-250501

Contura

|                           |                                                         |                   |                            |                   |                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>PRODOTTO</b>           |                                                         | <b>PRODUTTORE</b> |                            | <b>VERIFICA</b>   |                                            |
| Tipo                      | Stufa a legna                                           | Nome              | Contura AB                 | Secondo AVCP      | Sistema 3                                  |
| Nome commerciale          | Contura 956T                                            | Indirizzo         | Box 134, Skulptörvägen 10  | Standard europeo  | EN 16510-2-1:2022                          |
| Area di utilizzo prevista | Riscaldamento degli ambienti negli edifici residenziali |                   | SE-285 23 Markaryd, Svezia | Istituto di prova | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 |
| Combustibile              | Legno                                                   |                   |                            |                   |                                            |

| PRESTAZIONI DICHIARATE                                                 |  |                        |  |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Carico consentito del camino                                           |  | 150 kg                 |  |                                                                                       |  |
| DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI                              |  |                        |  | REQUISITI DI SICUREZZA DEL CAMINO                                                     |  |
| Dalla parte posteriore (dR)                                            |  | 100 mm                 |  | Classe minima di sicurezza                                                            |  |
| Dal lato (dS)                                                          |  | 432 mm                 |  | T400                                                                                  |  |
| Dal soffitto (dC)                                                      |  | 850 mm                 |  | DATI DI CALCOLO DEL CAMINO ALLA POTENZA NOMINALE                                      |  |
| Dal lato in direzione di radiazione (dL)                               |  | 0 mm                   |  | Temperatura di uscita fumi                                                            |  |
| Davanti in direzione di radiazione (dP)                                |  | 1100 mm                |  | 296°C                                                                                 |  |
| Dal pavimento (dB)                                                     |  | 0 mm                   |  | Tiraggio minimo della canna fumaria                                                   |  |
| Dal pavimento davanti (dF)                                             |  | 0 mm                   |  | 12Pa                                                                                  |  |
| Materiale isolante protettivo                                          |  | -                      |  | Flusso di massa dei fumi                                                              |  |
| POTENZA DI RISCALDAMENTO NOMINALE                                      |  |                        |  | 4,6 g/s                                                                               |  |
| Potenza termica dell'ambiente                                          |  | 6,0 kW                 |  | DATI DI CALCOLO DEL CAMINO ALLA POTENZA A CARICO PARZIALE                             |  |
| Potenza termica dell'acqua                                             |  | NPD                    |  | Temperatura di uscita fumi                                                            |  |
| Efficienza                                                             |  | 84%                    |  | NPD                                                                                   |  |
| POTENZA TERMICA A CARICO PARZIALE                                      |  |                        |  | Tiraggio minimo della canna fumaria                                                   |  |
| Potenza termica dell'ambiente                                          |  | NPD                    |  | NPD                                                                                   |  |
| Potenza termica dell'acqua                                             |  | NPD                    |  | Flusso di massa dei fumi                                                              |  |
| Efficienza                                                             |  | NPD                    |  | NPD                                                                                   |  |
| EMISSIONI ALLA POTENZA TERMICA NOMINALE AL 13% O <sub>2</sub>          |  |                        |  | EFFICIENZA DEL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI                                           |  |
| Monossido di carbonio (CO)                                             |  | 1500 mg/m <sup>3</sup> |  | Efficienza stagionale del riscaldamento d'am-<br>biente alla potenza termica nominale |  |
| Ossidi di azoto (NOx)                                                  |  | 200 mg/m <sup>3</sup>  |  | 74%                                                                                   |  |
| Carbonio organico gassoso (OGC)                                        |  | 120 mg/m <sup>3</sup>  |  | Indice di efficienza energetica (IEE)                                                 |  |
| Particolato (PM)                                                       |  | 40 mg/m <sup>3</sup>   |  | 112,0                                                                                 |  |
| EMISSIONI ALLA POTENZA TERMICA A CARICO PARZIALE AL 13% O <sub>2</sub> |  |                        |  | Classe di efficienza energetica                                                       |  |
| Monossido di carbonio (CO)                                             |  | NPD                    |  | A+                                                                                    |  |
| Ossidi di azoto (NOx)                                                  |  | NPD                    |  | Potenza elettrica assorbita alla potenza termica<br>nominale                          |  |
| Carbonio organico gassoso (OGC)                                        |  | NPD                    |  | NPD                                                                                   |  |
| Particolato (PM)                                                       |  | NPD                    |  | Potenza elettrica assorbita alla potenza termica<br>a carico parziale                 |  |
|                                                                        |  |                        |  | NPD                                                                                   |  |
|                                                                        |  |                        |  | Consumo energetico in standby                                                         |  |
|                                                                        |  |                        |  | NPD                                                                                   |  |
|                                                                        |  |                        |  | USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI                                                |  |
|                                                                        |  |                        |  | Sostenibilità ambientale                                                              |  |
|                                                                        |  |                        |  | NPD                                                                                   |  |

La presente Dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, in base al quale il sottoscritto è responsabile della fabbricazione e del rispetto delle prestazioni dichiarate.

*Nicholas Németh*  
Nicholas Németh, CEO Contura AB  
Markaryd, 1 maggio 2025

