## Dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (UE) 305/2011

N. Ci2-CPR-220901



**PRODOTTO** 

Tipo di prodotto Caminetto alimentato a legna

Denominazione del tipo Contura i2

Uso previsto Riscaldamento per abitazioni private

Combustibile Legna

PRODUTTORE

Nome NIBE AB / Contura

Indirizzo Box 134, Skulptörvägen 10

SE-285 23 Markaryd, Svezia

**VERIFICA** 

Conforme a AVCP Sistema 3

Standard europei EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Ente notificato Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

## PRESTAZIONI DICHIARATE

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI	PRESTAZIONI	SPECIFICHE TECNICHE ARMO- NIZZATE
Sicurezza antincendio	Conforme	
Classe di resistenza al fuoco	A1	
Distanza minima da materiale infiammabile	Retro: 115 mm (con piastra ignifuga) Lato: 80 mm (con piastra ignifuga) Soffitto: 1100 mm Soffitto: 700 mm (Griglia frontale) Fronte: 1400 mm Pavimento: 275 mm	
Rischio di incendio dovuto alla caduta di combustibile	Conforme	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Pulizia	Conforme	
Emissioni prodotte dalla combustione	CO: 1500 mg/ m³ NOx: 200 mg/ m³ OGC: 120 mg/ m³ PM: 40 mg/ m³	
Temperatura superficiale	Conforme	
Temperatura della maniglia	Conforme	
Resistenza meccanica	Conforme	
Temperatura del vano di stoccaggio legna	NPD	
Potenza nominale	5,0 kW	
Rendimento	82,0%	
Temperatura dei fumi con potenza nominale	267°C	
Temperatura dei fumi nel raccordo	320°C	

Il sottoscritto è responsabile della produzione e della conformità alle prestazioni qui dichiarate.

Niklas Gunnarsson, Responsabile NIBE STOVES

Markaryd, il 1 settembre 2022