

PRODOTTO		PRODUTTORE		VERIFICA	
Tipo	Stufa a legna	Nome	Contura AB	Secondo AVCP	Sistema 3
Nome commerciale	Contura i8 B	Indirizzo	Box 134, Skulptörvägen 10	Standard europeo	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
Area di utilizzo prevista	Riscaldamento degli ambienti negli edifici residenziali		SE-285 23 Markaryd, Svezia	Istituto di prova	RRF - NB 1625, RISE - NB 0402
Combustibile	Legno				

PRESTAZIONI DICHIARATE					
Carico consentito del camino		150 kg			
DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI				REQUISITI DI SICUREZZA DEL CAMINO	
Dalla parte posteriore (dR)		100 mm		Classe minima di sicurezza	
Dal lato (dS)		500 mm		T400	
Dal soffitto (dC)		750 mm		DATI DI CALCOLO DEL CAMINO ALLA POTENZA NOMINALE	
Dal lato in direzione di radiazione (dL)		300 mm		Temperatura di uscita fumi	
Davanti in direzione di radiazione (dP)		1400 mm		389°C	
Dal pavimento (dB)		300 mm		Tiraggio minimo della canna fumaria	
Dal pavimento davanti (dF)		300 mm		12 Pa	
Materiale isolante protettivo		-		Flusso di massa dei fumi	
POTENZA DI RISCALDAMENTO NOMINALE				6,3 g/s	
Potenza termica dell'ambiente		7,6 kW		DATI DI CALCOLO DEL CAMINO ALLA POTENZA A CARICO PARZIALE	
Potenza termica dell'acqua		NPD		Temperatura di uscita fumi	
Efficienza		77%		NPD	
POTENZA TERMICA A CARICO PARZIALE				Tiraggio minimo della canna fumaria	
Potenza termica dell'ambiente		NPD		NPD	
Potenza termica dell'acqua		NPD		Flusso di massa dei fumi	
Efficienza		NPD		NPD	
EMISSIONI ALLA POTENZA TERMICA NOMINALE AL 13% O ₂				EFFICIENZA DEL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI	
Monossido di carbonio (CO)		1500 mg/m ³		Efficienza stagionale del riscaldamento d'am-	
Ossidi di azoto (NOx)		200 mg/m ³		biente alla potenza termica nominale	
Carbonio organico gassoso (OGC)		120 mg/m ³		67%	
Particolato (PM)		40 mg/m ³		Indice di efficienza energetica (IEE)	
EMISSIONI ALLA POTENZA TERMICA A CARICO PARZIALE AL 13% O ₂				101,7	
Monossido di carbonio (CO)		NPD		Classe di efficienza energetica	
Ossidi di azoto (NOx)		NPD		A	
Carbonio organico gassoso (OGC)		NPD		Potenza elettrica assorbita alla potenza termica	
Particolato (PM)		NPD		nominale	
				NPD	
				Potenza elettrica assorbita alla potenza termica	
				a carico parziale	
				NPD	
				Consumo energetico in standby	
				NPD	
				USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI	
				Sostenibilità ambientale	
				NPD	

La presente Dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, in base al quale il sottoscritto è responsabile della fabbricazione e del rispetto delle prestazioni dichiarate.

Nicholas Németh
Nicholas Németh, CEO Contura AB
Markaryd, 1 agosto 2025

