

# Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. Ci2-CPR-220901

# Contura

## PRODUKT

Produkttype	Vedfyrt innsats
Typebetegnelse	Contura i2
Beregnet bruksområde	Oppvarming av boliger
Brensel	Ved

## PRODUSENT

Navn	NIBE AB / Contura
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

## KONTROLL

Ifølge AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitutt	RRF - 29 21 6078, NB 1625

## ERKLÆRT YTELSE

VIKTIGE EGENSKAPER	YTELSE	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
Bransikkerhet	Oppfyller	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Brannteknisk klasse	A1	
Minste avstand til brennbart materiale	Rygg: 115 mm (med brannbeskyttelsesplate) Side: 20 mm (med brannbeskyttelsesplate) Tak: 1100 mm Tak: 700 mm (frontgitter) Front: 1400 mm Gulv: 275 mm	
Brannfare på grunn av at brennende brensel faller ut	Oppfyller	
Rengjørbarhet	Oppfyller	
Utslipp fra forbrenningen	CO: 1500 mg/ m <sup>3</sup> NOx: 200 mg/ m <sup>3</sup> OGC: 120 mg/ m <sup>3</sup> PM: 40 mg/ m <sup>3</sup>	
Overflatetemperaturer	Oppfyller	
Temperatur på håndtak	Oppfyller	
Bruddfasthet	Oppfyller	
Temperatur i oppbevaringsrommet for ved	NPD	
Nominell effekt	5,0 kW	
Virkningsgrad	82,0 %	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	267 °C	
Røykgasstemperatur i tilkoblingsstuss	320 °C	

Undertegnede har ansvar for produksjon og samsvar med erklært ytelse.



**Niklas Gunnarsson**, Forretningsrådesjef NIBE STOVES  
Markaryd den 1. september 2022

