



Contura

Surround set i8 Cosi




Surround set Ci8 Cosi	3
Surround set Ci8 Cosi Left / Right	31





DOWNLOAD DOCUMENTS


- SE** "Prestandadeklaration", "EU-försäkran om överensstämmelse", "Teknisk dokumentation", "Energy Classification" och "Garantibevis" finns tillgängliga på contura.eu
- DE** „Leistungserklärung“, „EU-Konformitätserklärung“, „Technische Dokumentation“, „Energieklassifizierung“ und „Garantieschein“ sind unter contura.eu verfügbar
- NO** "Ytelseserklæring", "EU-samsvarserklæring", "Teknisk dokumentasjon", "Energiklassifisering" og "Garantibevis" er tilgjengelige på contura.eu
- FR** « Déclaration des performances », « Déclaration de conformité UE », « Documentation technique », « Classification énergétique » et « Certificat de garantie » sont disponibles sur contura.eu
- GB** "Performance declaration", "EU Declaration of Conformity", "Technical Documentation", "Energy Classification" and "Warranty Certificate" are available from contura.eu
- DK** Du finder "Ydeevnedeklaration", "EU-overensstemmelseserklæring", "Teknisk dokumentation", "Energiklassificering" og "Garantibevis" på contura.eu
- FI** "Suoritusosoitus", "EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus", "Tekninen dokumentaatio", "Energialuokitus" ja "Takuutodistus" ovat saatavilla osoitteessa contura.eu
- IT** La "Dichiarazione di Prestazione", la "Dichiarazione di Conformità UE", la "Documentazione Tecnica", la "Classificazione Energetica" e il "Certificato di Garanzia" sono disponibili su contura.eu
- NL** "Prestatieverklaring", "EU-verklaring van overeenstemming", "Technische documentatie", "Energy Classification" en "Garantiebewijs" zijn beschikbaar op contura.eu





- SE** A. Utv. Ø150 mm
B. Tilluftsstos Ø65 mm
C. 20 mm Luftspalt
- DE** A. Außengew. Ø150 mm
B. Zuluftstutzen Ø65 mm
C. 20 mm Luftspalt
- NO** A. Utv. Ø150 mm
B. Tilkobling til forbrenningsluft Ø65 mm
C. 20 mm Luftspalte
- FR** A. Diam. ext. Ø150 mm
B. Manchon d'arrivée d'air Ø65 mm
C. 20 mm Lame d'air
- GB** A. Ext. Ø150 mm
B. Air inlet Ø65 mm
C. 20 mm Air gap
- DK** A. Udv. Ø150 mm
B. Friskluftsstuds Ø65 mm
C. 20 mm Luftspalte
- FI** A. Ulkop. Ø150 mm
B. Palamisilmaliitäntä Ø65 mm
C. 20 mm Ilmarako
- IT** A. Esterno Ø150 mm
B. Bocchetta di presa d'aria esterna Ø65 mm
C. 20 mm di spazio libero
- NL** A. Buitendiam. Ø150 mm
B. Toevoerluchtaansluiting Ø65 mm
C. 20 mm Luchtspleet






kg
175 kg









$X = 2500 \text{ mm} - H$






$$X = 2500 \text{ mm} - H$$






7



No.5



No.5.2




No.6



8





9






10




11









12



13














17




18










20




21








22




23






- SE Tillval
- DE Sonderzubehör
- NO Tilbehør
- FR Option
- GB Option
- DK Ekstraudstyr
- FI Lisävaruste
- IT Optional
- NL Optie





25



SE

Viktig information!

Alla ytor som ska spacklas ska fuktas med vatten. Stryk en väl fuktad svamp på ytan strax innan spacklet påförs. Arbeta med mindre ytor i taget, ca 1 m².

Vi rekommenderar ett sandspackel eller motsvarande för att få den önskade strukturen på färdig produkt. Måla därefter med en diffusionsöppen akrylfärg.

NO

Viktig informasjon!

Alle overflater som skal sparkles, skal fuktes med vann. Stryk en godt fuktet svamp på overflaten rett før sparkelen påføres. Arbeid med mindre overflater om gangen, ca. 1 m².

Vi anbefaler en sandsparkel eller tilsvarende for å få den ønskede strukturen på det ferdige produktet. Mal deretter med en diffusionsåpen akrylmaling.

GB

Important information!

Before applying the plaster to the substrates, they must be dampened with water. Wipe a well-dampened sponge over the substrate just before the plaster is applied. Work on small areas of about 1 m² one at a time.

We recommend using plastering sand or a similar product to achieve the texture you want. Then paint over it with an acrylic paint that allows moisture to diffuse.

FI

Tärkeää tietoa!

Kaikki tasoitettavat pinnat on kostutettava vedellä. Sivele pintaa hyvin kostutetulla sienellä juuri ennen tasoitteen levittämistä. Työstä pienempiä alueita kerrallaan, noin 1 m².

Suosittelemme hiekkatasoitetta tai vastaavaa, jotta lopulliseen tuotteeseen saadaan haluttu pinta. Maalaa sitten diffuusioavoimella akryylimaililla.

NL

Belangrijke informatie!

Alle oppervlakken die geplamuurd worden, moeten met water worden bevochtigd. Ga net voor het aanbrengen van de plamuur met een vochtige spons over het oppervlak. Behandel kleinere oppervlakken per keer, ca. 1 m².

We raden aan gips of iets dergelijks te gebruiken om de gewenste structuur te realiseren. Lak daarna af met een diffusie-open acrylverf.

DE

Wichtiger Hinweis!

Alle Oberflächen, die gespachtelt werden sollen, müssen mit Wasser angefeuchtet werden. Streichen Sie kurz vor dem Verspachteln einen gründlich angefeuchteten Schwamm über die Fläche. Verarbeiten Sie jeweils kleinere Flächen von etwa 1 m².

Wir empfehlen Sandspachtelmasse oder Ähnliches, damit das fertige Produkt die gewünschte Struktur erhält. Anschließend streichen Sie mit diffusionsoffener Acrylfarbe über.

FR

Information importante !

Avant l'application de mastic, toutes les surfaces doivent être humidifiées avec de l'eau. Appliquer une éponge bien humidifiée sur la surface juste avant d'appliquer le mastic. Traiter de petites surfaces à la fois, environ 1 m².

Nous recommandons un mastic à base de sable ou équivalent pour obtenir la structure désirée sur le produit fini. Utiliser de la peinture pare-vapeur (acrylique) pour le revêtement.

DK

Vigtig information!

Alle overflader, som skal spartles, skal fugtes med vand. Tør overfladen over med en godt fugtet svamp, lige inden spartelmassen påføres. Arbejd med mindre arealer ad gangen, ca. 1 m².





Vi anbefaler en sandspartelmasse eller tilsvarende for at få den ønskede struktur på det færdige produkt. Mal derefter med en diffusionsåben akrylmaling.

IT

Informazione importante!

Tutte le superfici da stuccare devono essere inumidite con acqua. Passare una spugna bene intrisa d'acqua sulla superficie prima di applicare lo stucco. Lavorare su piccole superfici, circa 1 m² per volta.


Consigliamo l'utilizzo di una spatola per stucco o attrezzo simile per ottenere una struttura ottimale del prodotto finito. Dipingere successivamente con vernice acrilica traspirante.






30

30



31



SE

Contura förbehåller sig rätten att ändra angivna mått och beskrivna förfaranden i denna anvisning utan särskilt meddelande. Den aktuella utgåvan kan laddas ner från www.contura.eu

DE

Contura behält sich das Recht vor, in diesem Dokument angegebene Abmessungen und beschriebene Vorgehensweisen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die aktuelle Version dieser Heizinstruktion kann unter www.contura.eu heruntergeladen werden.

NO

Contura forbeholder seg retten til å endre angitte mål og beskrevet fremgangsmåte i denne anvisningen uten særskilt varsel. Den aktuelle utgaven kan lastes ned fra www.contura.eu

FR

Contura se réserve le droit de modifier sans notification préalable les mesures et les opérations décrites dans les présentes instructions. La dernière édition peut être téléchargée à partir de notre site www.contura.eu

GB

Contura reserves the right to change dimensions and procedures described in these instructions at any time without special notice. The current edition can be downloaded from www.contura.eu

DK

Contura forbeholder sig ret til at ændre de oplyste mål og beskrivne fremgangsmåder i denne vejledning uden særskilt varsel. Den aktuelle udgave kan downloades fra www.contura.eu

FI




Contura pidättää oikeudet tehdä muutoksia tässä ohjeessa annettuihin mittoihin ja menettelyohjeisiin ilman eri ilmoitusta. Uusimman version voi ladata osoitteesta www.contura.eu

IT


Contura si riserva il diritto di modificare senza preavviso le dimensioni indicate e le procedure descritte nelle presenti istruzioni. La versione più recente può essere scaricata da www.contura.eu

NL


Contura behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving vermelde maten en beschreven methoden te wijzigen. De actuele uitgave kan worden gedownload op www.contura.eu







- SE** A. Utv. Ø150 mm
B. Tilluftsstos Ø65 mm
C. 20 mm Luftspalt
- DE** A. Außengew. Ø150 mm
B. Zuluftstutzen Ø65 mm
C. 20 mm Luftspalt
- NO** A. Utv. Ø150 mm
B. Tilkobling til forbrenningsluft Ø65 mm
C. 20 mm Luftspalte
- FR** A. Diam. ext. Ø150 mm
B. Manchon d'arrivée d'air Ø65 mm
C. 20 mm Lame d'air
- GB** A. Ext. Ø150 mm
B. Air inlet Ø65 mm
C. 20 mm Air gap
- DK** A. Udv. Ø150 mm
B. Friskluftsstuds Ø65 mm
C. 20 mm Luftspalte
- FI** A. Ulkop. Ø150 mm
B. Palamisilmaliitäntä Ø65 mm
C. 20 mm Ilmarako
- IT** A. Esterno Ø150 mm
B. Bocchetta di presa d'aria esterna Ø65 mm
C. 20 mm di spazio libero
- NL** A. Buitendiam. Ø150 mm
B. Toevoerluchtaansluiting Ø65 mm
C. 20 mm Luchtspleet



kg
180 kg















4



$$X = 2500 \text{ mm} - H$$













8











10




11






12






13







14

13x
T30

Glue




15













16






17

















23




24









25








26








26












- SE Tillval
- DE Sonderzubehör
- NO Tilbehør
- FR Option
- GB Option
- DK Ekstraudstyr
- FI Lisävaruste
- IT Optional
- NL Optie



29



30





SE

Viktig information!

Alla ytor som ska spacklas ska fuktas med vatten. Stryk en väl fuktad svamp på ytan strax innan spacklet påförs. Arbeta med mindre ytor i taget, ca 1 m².

Vi rekommenderar ett sandspackel eller motsvarande för att få den önskade strukturen på färdig produkt. Måla därefter med en diffusionsöppen akrylfärg.

NO

Viktig informasjon!

Alle overflater som skal sparkles, skal fuktes med vann. Stryk en godt fuktet svamp på overflaten rett før sparkelen påføres. Arbeid med mindre overflater om gangen, ca. 1 m².

Vi anbefaler en sandsparkel eller tilsvarende for å få den ønskede strukturen på det ferdige produktet. Mal deretter med en diffusionsåpen akrylmaling.

GB

Important information!

Before applying the plaster to the substrates, they must be dampened with water. Wipe a well-dampened sponge over the substrate just before the plaster is applied. Work on small areas of about 1 m² one at a time.

We recommend using plastering sand or a similar product to achieve the texture you want. Then paint over it with an acrylic paint that allows moisture to diffuse.

FI

Tärkeää tietoa!

Kaikki tasoitettavat pinnat on kostutettava vedellä. Sivele pintaa hyvin kostutetulla sienellä juuri ennen tasoitteen levittämistä. Työstä pienempiä alueita kerrallaan, noin 1 m².

Suosittellemme hiekkatasoitetta tai vastaavaa, jotta lopulliseen tuotteeseen saadaan haluttu pinta. Maalaa sitten diffuusiavoimella akryylimaalilla.

NL

Belangrijke informatie!

Alle oppervlakken die geplamuurd worden, moeten met water worden bevochtigd. Ga net voor het aanbrengen van de plamuur met een vochtige spons over het oppervlak. Behandel kleinere oppervlakken per keer, ca. 1 m².

We raden aan gips of iets dergelijks te gebruiken om de gewenste structuur te realiseren. Lak daarna af met een diffusie-open acrylverf.

DE

Wichtiger Hinweis!

Alle Oberflächen, die gespachtelt werden sollen, müssen mit Wasser angefeuchtet werden. Streichen Sie kurz vor dem Verspachteln einen gründlich angefeuchteten Schwamm über die Fläche. Verarbeiten Sie jeweils kleinere Flächen von etwa 1 m².

Wir empfehlen Sandspachtelmasse oder Ähnliches, damit das fertige Produkt die gewünschte Struktur erhält. Anschließend streichen Sie mit diffusionsöffener Acrylfarbe über.

FR

Information importante !

Avant l'application de mastic, toutes les surfaces doivent être humidifiées avec de l'eau. Appliquer une éponge bien humidifiée sur la surface juste avant d'appliquer le mastic. Traiter de petites surfaces à la fois, environ 1 m².

Nous recommandons un mastic à base de sable ou équivalent pour obtenir la structure désirée sur le produit fini. Utiliser de la peinture pare-vapeur (acrylique) pour le revêtement.

DK

Vigtig information!

Alle overflader, som skal spartles, skal fugtes med vand. Tør overfladen over med en godt fugtet svamp, lige inden spartelmassen påføres. Arbejd med mindre arealer ad gangen, ca. 1 m².

Vi anbefaler en sandspartelmasse eller tilsvarende for at få den ønskede struktur på det færdige produkt. Mal derefter med en diffusionsåben akrylmaling.


IT

Informazione importante!


Tutte le superfici da stuccare devono essere inumidite con acqua. Passare una spugna bene intrisa d'acqua sulla superficie prima di applicare lo stucco. Lavorare su piccole superfici, circa 1 m² per volta.

Consigliamo l'utilizzo di una spatola per stucco o attrezzo simile per ottenere una struttura ottimale del prodotto finito. Dipingere successivamente con vernice acrilica traspirante.


31




32



33




34






35



36



SE

Contura förbehåller sig rätten att ändra angivna mått och beskrivna förfaranden i denna anvisning utan särskilt meddelande. Den aktuella utgåvan kan laddas ner från www.contura.eu

DE

Contura behält sich das Recht vor, in diesem Dokument angegebene Abmessungen und beschriebene Vorgehensweisen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die aktuelle Version dieser Heizinstruktion kann unter www.contura.eu heruntergeladen werden.

NO

Contura forbeholder seg retten til å endre angitte mål og beskrevet fremgangsmåte i denne anvisningen uten særskilt varsel. Den aktuelle utgaven kan lastes ned fra www.contura.eu

FR

Contura se réserve le droit de modifier sans notification préalable les mesures et les opérations décrites dans les présentes instructions. La dernière édition peut être téléchargée à partir de notre site www.contura.eu

GB

Contura reserves the right to change dimensions and procedures described in these instructions at any time without special notice. The current edition can be downloaded from www.contura.eu

DK

Contura forbeholder sig ret til at ændre de oplyste mål og beskrivne fremgangsmåder i denne vejledning uden særskilt varsel. Den aktuelle udgave kan downloades fra www.contura.eu

FI

Contura pidättää oikeudet tehdä muutoksia tässä ohjeessa annettuihin mittoihin ja menettelyohjeisiin ilman eri ilmoitusta. Uusimman version voi ladata osoitteesta www.contura.eu

IT

Contura si riserva il diritto di modificare senza preavviso le dimensioni indicate e le procedure descritte nelle presenti istruzioni. La versione più recente può essere scaricata da www.contura.eu

NL

Contura behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving vermeldde maten en beschreven methoden te wijzigen. De actuele uitgave kan worden gedownload op www.contura.eu

