

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. C520-CPR-191219

Contura

PRODUKT

Produkttype Vedfyrt peisovn
Typebetegnelse Contura 520
Beregnet bruksområde Oppvarming av boliger
Brensel Ved

PRODUSENT

Navn NIBE AB / Contura
Adresse Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Ifølge AVCP System 3
Europastandard EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

ERKLÆRT YTELSE

| VIKTIGE EGENSKAPER | YTELSE | HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON |
|--|--|-----------------------------------|
| Bransikkerhet | Oppfyller | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Brannteknisk klasse | A1 | |
| Minste avstand til brennbart materiale | Rygg: 100 mm Side: 468 mm Tak: 899 mm Front: 1000 mm Gulv: 0 mm Hjørne: 65 mm | |
| Brannfare på grunn av at brennende brensel faller ut | Oppfyller | |
| Rengjørbarhet | Oppfyller | |
| Utslipp fra forbrenningen | CO: 0,09% | |
| Overflatetemperaturer | Oppfyller | |
| Temperatur på håndtak | Oppfyller | |
| Bruddfasthet | Oppfyller | |
| Temperatur i oppbevaringsrommet for ved | Oppfyller | |
| Nominell effekt | 5,0 kW | |
| Virkningsgrad | 80,0% | |
| Røykgasstemperatur ved nominell effekt | 299°C | |
| Røykgasstemperatur i tilkoblingsstuss | 359°C | |

Undertegnede har ansvar for produksjon og samsvar med erklært ytelse.



Niklas Gunnarsson, Forretningsrådesjef NIBE STOVES
Markaryd den 19. desember 2019

