

# Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. Ci60-CPR-191219

# Contura

## PRODUKT

Type Vedfyrte innsats  
Varenavn Contura i60  
Beregnet bruksområde Oppvarming av boliger  
Brensel Ved

## PRODUSENT

Navn NIBE AB / Contura  
Adresse Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sverige

## KONTROLL

Ifølge AVCP System 3  
Europastandard EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  
Testinstitutt Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

## ERKLÆRT YTELSE

VIKTIGE EGENSKAPER	YTELSE	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
Brannsikkerhet	Oppfyller	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Brannteknisk klasse	A1	
Minste avstand til brennbart materiale	Rygg: 90 mm (Med brannbeskyttelsesplate) Side: 500 mm Tak: 550 mm (Frontgitter) Tak: 700 mm (Toppgitter) Front: 1000 mm Gulv: 0 mm Hjørne: NPD	
Brannfare på grunn av at brennende brensel faller ut	Oppfyller	
Rengjørbarhet	Oppfyller	
Utslipp fra forbrenningen	CO: 0,07%	
Overflatetemperaturer	Oppfyller	
Temperatur på håndtak	NPD	
Bruddfasthet	Oppfyller	
Temperatur i oppbevaringsrommet for ved	NPD	
Nominell effekt	6,0 kW	
Virkningsgrad	81,0%	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	278°C	
Røykgasstemperatur i tilkoblingsstuss	334°C	

Undertegnede har ansvar for produksjon og samsvar med erklært ytelse.



**Niklas Gunnarsson**, Forretningsrådesjef NIBE STOVES  
Markaryd den 19. desember 2019

