

# Ydeevnedeklaration i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. C620-CPR-191219

# Contura

## PRODUKT

Produkttype Brændeovn fyret fast brændsel  
Typebetegnelse Contura 620  
Tiltænkt anvendelse Rumopvarmning i boliger  
Brændsel Brænde

## PRODUCENT

Navn NIBE AB / Contura  
Adresse Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sverige

## KONTROL

I henhold til AVCP System 3  
Europæisk standard EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007  
Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

## DEKLARERET YDEEVNE

| VÆSENTLIGE EGENSKABER                     | YDEEVNE                                                                                           | HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Brandsikkerhed                            | Bestået                                                                                           | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007  |
| Brandteknisk klasse                       | A1                                                                                                |                                    |
| Mindste afstand til brændbart materiale   | Bagside: 100 mm<br>Side: 507 mm<br>Loft: 812 mm<br>Front: 1200 mm<br>Gulv: 0 mm<br>Hjørne: 100 mm |                                    |
| Risiko for at gløder falder ud            | Bestået                                                                                           |                                    |
| Rengøringsvenlighed                       | Bestået                                                                                           |                                    |
| Emissioner fra forbrændingen              | CO: 0,08%                                                                                         |                                    |
| Overfladetemperaturer                     | Bestået                                                                                           |                                    |
| Håndtagstemperatur                        | Bestået                                                                                           |                                    |
| Mekanisk styrke                           | Bestået                                                                                           |                                    |
| Temperatur i rum til opbevaring af brænde | Bestået                                                                                           |                                    |
| Nominel effekt                            | 6,0 kW                                                                                            |                                    |
| Virkningsgrad                             | 86,0%                                                                                             |                                    |
| Røggastemperatur ved nominel effekt       | 206°C                                                                                             |                                    |
| Røggastemperatur i tilslutningsstuds      | 247°C                                                                                             |                                    |

Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med deklareret ydeevne.



**Niklas Gunnarsson**, Forretningsrådschef for NIBE STOVES  
Markaryd den 19. december 2019

