

**Ydeevnedeklaration i henhold til  
forordning (EU) 305/2011**

Nr. Ci41-CPR-191219

# Contura

**PRODUKT**

Produkttype	Indsats fyret med fast brændsel
Typebetegnelse	Contura i41
Tiltænkt anvendelse	Rumopvarmning i boliger
Brændsel	Brænde

**PRODUCENT**

Navn	NIBE AB / Contura
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

**KONTROL**

I henhold til AVCP	System 3
Europæisk standard	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitut	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

**DEKLARERET YDEEVNE**

VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE	HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION
Brandsikkerhed	Bestået	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Brandteknisk klasse	A1	
Mindste afstand til brændbart materiale	Bagside: 0 mm Side: 200 mm Side: 700 mm Loft: 730 mm Front: 1500 mm Gulv: 0 mm Hjørne: NPD	
Risiko for at gløder falder ud	Bestået	
Rengøringsvenlighed	Bestået	
Emissioner fra forbrændingen	CO: 0,07 %	
Overfladetemperaturer	Bestået	
Håndtagstemperatur	NPD	
Mekanisk styrke	Bestået	
Temperatur i rum til opbevaring af brænde	NPD	
Nominel effekt	7,0 kW	
Virkningsgrad	81,0 %	
Røggastemperatur ved nominel effekt	273 °C	
Røggastemperatur i tilslutningsstuds	328 °C	

Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med deklareret ydeevne.



**Niklas Gunnarsson**, Forretningsrådschef for NIBE STOVES  
Markaryd den 19. december 2019

