Ydeevnedeklaration i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. Ci5-CPR-191219

Contura

PRODUKT

Produkttype	Indsats fyret med fast brændsel
Typebetegnelse	Contura i5
Tiltænkt anvendelse	Rumopvarmning i boliger
Brændsel	Brænde

PRODUCENT

Navn	NIBE AB / Contura
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROL

I henhold til AVCP	System 3
Europæisk standard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

DEKLAREret YDEEVNE

VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE	HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION
Brandsikkerhed	Bestået	
Brandteknisk klasse	A1	
Mindste afstand til brændbart materiale	Bagside: 120 mm (Med brandbeskyttelsesplade) Side: 150 mm (Med brandbeskyttelsesplade) Loft: 800 mm Front: 1000 mm Gulv: 300 mm Hjørne: 108 mm (Med brandbeskyttelsesplade)	
Risiko for at gløder falder ud	Bestået	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Rengøringsvenlighed	Bestået	
Emissioner fra forbrændingen	CO: 0,1 %	
Overfladetemperaturer	Bestået	
Håndtagstemperatur	NPD	
Mekanisk styrke	Bestået	
Temperatur i rum til opbevaring af brænde	NPD	
Nominel effekt	5,0 kW	
Virkningsgrad	78,0 %	
Røggastemperatur ved nominel effekt	254 °C	
Røggastemperatur i tilslutningsstuds	269 °C	

Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med deklareret ydeevne.

Niklas Gunnarsson, Forretningsområdechef for NIBE STOVES

Markaryd den 19. december 2019

CE