

## Ydeevnedeklaration i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. Ci30-CPR-191219

# Contura

### PRODUKT

Produkttype                               Indsats fyret med fast brændsel  
Typebetegnelse                           Contura i30  
Tiltænkt anvendelse                     Rumopvarmning i boliger  
Brændsel                                   Brænde

### PRODUCENT

Navn   NIBE AB / Contura  
Adresse                                     Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sverige

### KONTROL

I henhold til AVCP                       System 3  
Europæisk standard                     EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007  
Testinstitut                               Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

### DEKLARERET YDEEVNE

VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE	HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION
Brandsikkerhed	Bestået	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Brandteknisk klasse	A1	
Mindste afstand til brændbart materiale	Bagside: 135 mm (Med brandbeskyttelsesplade) Side: 135 mm (Med brandbeskyttelsesplade) Loft: 550 mm (Frontgitter) Loft: 750 mm (Topgitter) Front: 1500 mm Gulv: 0 mm Hjørne: 120 mm (Med brandbeskyttelsesplade)	
Risiko for at gløder falder ud	Bestået	
Rengøringsvenlighed	Bestået	
Emissioner fra forbrændingen	CO: 0,07 %	
Overfladetemperaturer	Bestået	
Håndtagstemperatur	NPD	
Mekanisk styrke	Bestået	
Temperatur i rum til opbevaring af brænde	NPD	
Nominel effekt	6,0 kW	
Virkningsgrad	81,0 %	
Røggastemperatur ved nominel effekt	248 °C	
Røggastemperatur i tilslutningsstuds	283 °C	

Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med deklareret ydeevne.



**Niklas Gunnarsson**, Forretningsrådschef for NIBE STOVES  
Markaryd den 19. december 2019

