

**Suoritustasoilmoitus asetuksen
(EU) 305/2011 mukaan**

Nr. C596-CPR-191219

Contura

TUOTE

Tuotetyyppi Puulämmitteinen takka
Tyypimerkintä Contura 596
Käyttötarkoitus Asuintilojen lämmitys
Polttoaine Puu

VALMISTAJA

Nimi NIBE AB / Contura
Osoite Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Ruotsi

SERTIFIKOINTI

AVCP-menettely Järjestelmä 3
Eurostandardi EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Ilmoitettu elin Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

ILMOITETTU SUORITUSTASO

| PERUSOMINAISUUDET | SUORITUSTASO | YHDENMUKAISTETUT TEKNISET ERITELMÄT |
|---|---|-------------------------------------|
| Palonkestävyys | Hyväksytty | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Palotekninen luokka | A1 | |
| Suojaetäisyys palavaan materiaaliin | Takapuoli: 100 mm Sivu: 500 mm Katto: 771 mm Etupuoli: 1000 mm Lattia: 0 mm Nurkka: 200 mm | |
| Palovaara ulos putoavan palavan polttoaineen vuoksi | Hyväksytty | |
| Puhdistettavuus | Hyväksytty | |
| Palamispäästöt | CO: 0,09% | |
| Pintalämpötilat | Hyväksytty | |
| Kahvan lämpötila | Hyväksytty | |
| Mekaaninen lujuus | Hyväksytty | |
| Polttopuiden säilytystilan lämpötila | Hyväksytty | |
| Nimellisteho | 5,0 kW | |
| Hyötysuhde | 80,0% | |
| Savukaasujen lämpötila nimellisteholla | 299°C | |
| Savukaasujen enimmäislämpötila | 348°C | |

Allekirjoittanut vastaa tuotannosta ja ilmoitetun suoritustason noudattamisesta.



Niklas Gunnarsson, Liiketoimintoalueen päällikkö NIBE STOVES
Markaryd torstai 19. joulukuuta 2019

