

**Suoritustasoilmoitus asetuksen (EU)  
305/2011 mukaan**

Nr. C710-CPR-191219

# Contura

**TUOTE**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tuotetyyppi     | Puulämmitteinen takka |
| Tyypimerkintä   | Contura 710           |
| Käyttötarkoitus | Asuintilojen lämmitys |
| Polttoaine      | Puu                   |

**VALMISTAJA**

|        |   |
|--------|---|
| Nimi   | NIBE AB / Contura                                       |
| Osoite | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Ruotsi |

**SERTIFIKOINTI**

|                 |   |
|-----------------|---|
| AVCP-menettely  | Järjestelmä 3                               |
| Eurostandardi   | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007           |
| Ilmoitettu elin | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625. |

**ILMOITETTU SUORITUSTASO**

| PERUSOMINAISUUDET                                   | SUORITUSTASO  | YHDENMUKAISTETUT TEKNISET ERITELMÄT |
|---|---|-------------------------------------|
| Palonkestävyys                                      | Hyväksytty  | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007   |
| Palotekninen luokka                                 | A1  |                                     |
| Suojaetäisyys palavaan materiaaliin                 | Takapuoli: 100 mm<br>Sivu: 450 mm<br>Katto: 949 mm<br>Etupuoli: 1000 mm<br>Lattia: 0 mm<br>Nurkka: 100 mm |                                     |
| Palovaara ulos putoavan palavan polttoaineen vuoksi | Hyväksytty  |                                     |
| Puhdistettavuus                                     | Hyväksytty  |                                     |
| Palamispäästöt                                      | CO: 0,1%  |                                     |
| Pintalämpötilat                                     | Hyväksytty  |                                     |
| Kahvan lämpötila                                    | NPD   |                                     |
| Mekaaninen lujuus                                   | Hyväksytty  |                                     |
| Polttopuiden säilytystilan lämpötila                | Hyväksytty  |                                     |
| Nimellisteho  | 5,0 kW  |                                     |
| Hyötysuhde  | 80,4%   |                                     |
| Savukaasujen lämpötila nimellisteholla              | 271°C   |                                     |
| Savukaasujen enimmäislämpötila                      | 335°C   |                                     |

Allekirjoittanut vastaa tuotannosta ja ilmoitetun suoritustason noudattamisesta.



**Niklas Gunnarsson**, Liiketoimintoalueen päällikkö NIBE STOVES  
Markaryd torstai 19. joulukuuta 2019

