

**Suoritustasoilmoitus asetuksen
(EU) 305/2011 mukaan**

Nr. Ci61-CPR-191219

Contura

TUOTE

Tyyppi Puulämmitteinen takkasydän
Tuotenimi Contura i61
Käyttötarkoitus Asuintilojen lämmitys
Polttoaine Puu

VALMISTAJA

Nimi NIBE AB / Contura
Osoite Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Ruotsi

SERTIFIKOINTI

AVCP-menettely Järjestelmä 3
Eurostandardi EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Ilmoitettu elin Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

ILMOITETTU SUORITUSTASO

| PERUSOMINAISUUDET | SUORITUSTASO | YHDENMUKAISTETUT TEKNISET ERITELMÄT |
|---|--|-------------------------------------|
| Palonkestävyys | Hyväksytty | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Palotekninen luokka | A1 | |
| Suojaetäisyys palavaan materiaaliin | Takapuoli: 0 mm Sivu: 500 mm Katto: 550 mm Etupuoli: 1000 mm Lattia: 0 mm Nurkka: NPD | |
| Palovaara ulos putoavan palavan polttoaineen vuoksi | Hyväksytty | |
| Puhdistettavuus | Hyväksytty | |
| Palamispäästöt | CO: 0,07% | |
| Pintalämpötilat | Hyväksytty | |
| Kahvan lämpötila | NPD | |
| Mekaaninen lujuus | Hyväksytty | |
| Polttopuiden säilytystilan lämpötila | NPD | |
| Nimellisteho | 6,0 kW | |
| Hyötysuhde | 81,0% | |
| Savukaasujen lämpötila nimellisteholla | 278°C | |
| Savukaasujen enimmäislämpötila | 309°C | |

Allekirjoittanut vastaa tuotannosta ja ilmoitetun suoritustason noudattamisesta.



Niklas Gunnarsson, Liiketoimintoalueen päällikkö NIBE STOVES
Markaryd torstai 19. joulukuuta 2019

