

**Suoritustasoilmoitus asetuksen
(EU) 305/2011 mukaan**

Nr. Ci5-CPR-220901

Contura

TUOTE

Tyyppi Puulämmitteinen takkasydän
Tuotenimi Contura i5
Käyttötarkoitus Asuintilojen lämmitys
Polttoaine Puu

VALMISTAJA

Nimi NIBE AB / Contura
Osoite Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Ruotsi

SERTIFIKOINTI

AVCP-menettely Järjestelmä 3
Eurostandardi EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Ilmoitettu elin Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

ILMOITETTU SUORITUSTASO

PERUSOMINAISUUDET	SUORITUSTASO	YHDENMUKAISTETUT TEKNISET ERITELMÄT
Palonkestävyys	Hyväksytty	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Palotekninen luokka	A1	
Suojaetäisyys palavaan materiaaliin	Takapuoli: 120 mm (Palosuojalevyn kanssa) Sivu: 150 mm (Palosuojalevyn kanssa) Katto: 800 mm Etupuoli: 1000 mm Lattia: 300 mm Nurkka: 108 mm (Palosuojalevyn kanssa)	
Palovaara ulos putoavan palavan polttoaineen vuoksi	Hyväksytty	
Puhdistettavuus	Hyväksytty	
Palamis päästöt	CO: 1500 mg/ m ³ NOx: 200 mg/ m ³ OGC: 120 mg/ m ³ PM: 40 mg/ m ³	
Pintalämpötilat	Hyväksytty	
Kahvan lämpötila	NPD	
Mekaaninen lujuus	Hyväksytty	
Polttopuiden säilytystilan lämpötila	NPD	
Nimellisteho	5,0 kW	
Hyötysuhde	78,0%	
Savukaasujen lämpötila nimellisteholla	254°C	
Savukaasujen enimmäislämpötila	408°C	

Allekirjoittanut vastaa tuotannosta ja ilmoitetun suoritusason noudattamisesta.



Niklas Gunnarsson, Liiketoimintoalueen päällikkö NIBE STOVES
Markaryd, 1. syyskuuta 2022

