

|                             |                       |                   |                           |                          |                                             |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>TUOTE</b>                |                       | <b>VALMISTAJA</b> |                           | <b>TARKASTUS</b>         |                                             |
| Kauppanimi                  | Contura 520H          | Nimi              | Contura AB                | AVCP:n mukaan            | Järjestelmä 3                               |
| Tyyppi                      | Puulämmitteinen takka | Osoite            | Box 134, Skulptörvägen 10 | Eurooppalainen standardi | EN 16510-2-1:2022                           |
| Tiiviysluokka               | Tyyppi: CM            |                   | 285 23 Markaryd, Ruotsi   | Testauslaitos            | RISE Research Institutes of Sweden, NB 0402 |
| Polttoaine                  | Puu                   |                   |                           |                          |                                             |
| Suunniteltu käyttötarkoitus | Asuintilojen lämmitys |                   |                           |                          |                                             |

| ILMOITETTU SUORITUSTASO                                  |                         |        |  |                                                 |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--|-------------------------------------------------|---------|
| Savupiipun sallittu kuormitus                            |                         | 150 kg |  |                                                 |         |
| VÄHIMMÄISETÄISYYS SYTTYVIIN MATERIAALEIHIN               |                         |        |  | SAVUPIIPUN TURVALLISUUSVAATIMUKSET              |         |
| Taakse (dR)                                              | 100 mm                  |        |  | Vähimmäisturvallisuusluokka                     | T400    |
| Sivulle (dS)                                             | 468 mm                  |        |  | SAVUPIIPUN LASKENTATIEDOT NIMELLISTEHOLLA       |         |
| Kattoon (dC)                                             | 736 mm                  |        |  | Savukaasun ulostulolämpötila                    | 307 °C  |
| Sivulle säteilysuunnassa (dL)                            | 0 mm                    |        |  | Pienin veto                                     | 12 Pa   |
| Eteen säteilysuunnassa (dP)                              | 1 000 mm                |        |  | Savukaasujen massavirta                         | 4,3 g/s |
| Lattiaan (dB)                                            | 0 mm                    |        |  | SAVUPIIPUN LASKENTATIEDOT OSAKUORMALLA          |         |
| Edessä olevaan lattiaan (dF)                             | 0 mm                    |        |  | Savukaasun ulostulolämpötila                    | NPD     |
| Suojaava eristemateriaali                                | -                       |        |  | Pienin veto                                     | NPD     |
| NIMELLINEN LÄMMITYSTEHO                                  |                         |        |  | Savukaasujen massavirta                         | NPD     |
| Lämmöntuotto tilaan                                      | 5,0 kW                  |        |  | LÄMMITYKSEN HYÖTYSUHDE                          |         |
| Lämmöntuotto veteen                                      | NPD                     |        |  | Kausittainen hyötysuhde nimellislämmitysteholla | 73 %    |
| Hyötysuhde                                               | 83 %                    |        |  | Energiatehokkuusindeksi (EEI)                   | 110     |
| LÄMMITYSTEHO OSAKUORMALLA                                |                         |        |  | Energiatehokkuusluokka                          | A+      |
| Lämmöntuotto tilaan                                      | NPD                     |        |  | Sähkökulutus nimellislämmitysteholla            | NPD     |
| Lämmöntuotto veteen                                      | NPD                     |        |  | Sähkökulutus osakuormalämmitysteholla           | NPD     |
| Hyötysuhde                                               | NPD                     |        |  | Sähkökulutus valmiustilassa                     | NPD     |
| PÄÄSTÖT NIMELLISLÄMMITYSTEHOLLA 13 % O <sub>2</sub>      |                         |        |  | LUONNONVAROJEN VASTUULLINEN KÄYTTÖ              |         |
| Hiilimonoksidi (CO)                                      | 1 500 mg/m <sup>3</sup> |        |  | Ympäristövastuullisuus                          | NPD     |
| Typen oksidit (NOx)                                      | 200 mg/m <sup>3</sup>   |        |  |                                                 |         |
| Orgaaninen kaasumainen hiili (OGC)                       | 120 mg/m <sup>3</sup>   |        |  |                                                 |         |
| Hiukkaset (PM)                                           | 40 mg/m <sup>3</sup>    |        |  |                                                 |         |
| PÄÄSTÖT LÄMMITYSTEHOLLA OSAKUORMALLA 13 % O <sub>2</sub> |                         |        |  |                                                 |         |
| Hiilimonoksidi (CO)                                      | NPD                     |        |  |                                                 |         |
| Typen oksidit (NOx)                                      | NPD                     |        |  |                                                 |         |
| Orgaaninen kaasumainen hiili (OGC)                       | NPD                     |        |  |                                                 |         |
| Hiukkaset (PM)                                           | NPD                     |        |  |                                                 |         |

Tämä suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti, jolloin allekirjoittanut on vastuussa valmistuksesta ja ilmoitettujen suoritustasojen noudattamisesta.

  
Nicholas Németh, toimitusjohtaja Contura AB  
Markaryd, 1 toukokuuta 2026

