

Prestandadeklaration enligt förordning (EU) 305/2011

Nr. C690A-CPR-191219

Contura

PRODUKT

Produkttyp Vedeldad kamin
Typbeteckning Contura 690A
Avsedd användning Rumsvärmare i bostadshus
Bränsle Ved

TILLVERKARE

Namn NIBE AB / Contura
Adress Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

VERIFIKATION

Enligt AVCP System 3
Europastandard EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

DEKLARERAD PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA	HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION
Brandsäkerhet	Klarar	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Brandteknisk klass	A1	
Minsta avstånd till brännbart material	Rygg: 100 mm Sida: 507 mm Tak: 720 mm Front: 1200 mm Golv: 0 mm Hörn: 100 mm	
Brandfara på grund av att brinnande bränsle att falla ut	Klarar	
Rengörbarhet	Klarar	
Emissioner från förbränningen	CO: 0,08%	
Yttemperaturer	Klarar	
Temperatur på handtag	Klarar	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Temperatur i utrymme för vedförvaring	Klarar	
Nominell effekt	6,0 kW	
Verkningsgrad	86,0%	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	206°C	
Rökgastemperatur i anslutningsstos	247°C	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES
Markaryd den 19 december 2019

