

# EU-overensstemmelseserklæring

Producent	NIBE AB / Contura
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 285 23 Markaryd, Sverige
E-mail	info@contura.se
Websted	www.contura.eu
Telefonnr.	+46 433 275100

# Contura

<b>DENNE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ER UDSTEDT UNDER VORES ENEANSVAR FOR NEDENSTÅENDE PRODUKT:</b>							
Handelsnavn		Contura 500 Style-serien: 510 (TL) / 520 (T) / 556 (T/TL) / 586 / 590T / 596 (T)					
Identifikation af produkt		www.contura.eu					
<b>GENSTANDEN FOR ERKLÆRINGEN, SOM ER BESKREVET OVENFOR, ER I OVERENSSTEMMELSE MED -</b>							
<b>DEN RELEVANTE EU-HARMONISERINGSLOVGIVNING:</b>				<b>DE RELEVANTE HARMONISEREDE STANDARDER:</b>			
DIR 2009/125/EF				EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007			
REG (EU) 2015/1185				CEN/TS 15883:2010			
REG (EU) 2015/1186							
REG (EU) 2017/1369							
REG (EU) 305/2011							
<b>TEKNISK DOKUMENTATION</b>							
Indirekte varmfunktion:		Nej					
Direkte varmeydelse:		5,0 kW					
Energieffektivitetsindeks (EEI):		106,0					
Testrapport		RRF 40 15 3859, NB 1625					
<b>BRÆNDELSE</b>	<b>FORETRUKKET BRÆNDELSE</b>	<b>ANDET EGNET BRÆNDELSE</b>	$\eta_s$ (%)	<b>EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE</b>			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
					mg/ Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )		
Brænde med vandindhold 25 %	Ja	Nej	70,0	40	120	1500	200
Presset træ med vandindhold <12 %	Nej	Ja	70,0	40	120	1500	200
Anden træbiomasse	Nej	Nej					
Biomasse, som ikke er træ	Nej	Nej					
Antracit og tørre dampkul	Nej	Nej					
Cinders	Nej	Nej					
Lavtemperaturkoks	Nej	Nej					
Bituminøst kul	Nej	Nej					
Brunkulsbriketter	Nej	Nej					
Tørvebriketter	Nej	Nej					
Briketter af blandet fossilt brændsel	Nej	Nej					
Andet fossilt brændsel	Nej	Nej					
Briketter af blandet biomasse og fossilt brændsel	Nej	Nej					
Andre blandinger af biomasse og fast brændsel	Nej	Nej					
<b>EGENSKABER, NÅR DER ALENE ANVENDES DET FORETRUKNE BRÆNDELSE</b>							
<b>ELEMENT</b>	<b>SYMBOL</b>	<b>VÆRDI</b>	<b>ENHED</b>	<b>ELEMENT</b>	<b>SYMBOL</b>	<b>VÆRDI</b>	<b>ENHED</b>
<b>VARMEYDELSE</b>				<b>VIRKNINGSGRAD, BASERET PÅ NEDRE BRÆNDVÆRDI (NCV)</b>			
Nominel varmeydelse:	P <sub>nom</sub>	5,0	kW	Virkningsgrad ved nominel varmeydelse	$\eta_{th, nom}$	80,0	%
<b>SUPPLERENDE ELFORBRUG</b>				<b>TYPE VARMEYDELSE/RUMTEMPERATURSTYRING</b>			
Ved nominel varmeydelse	e <sub>l, max</sub>	-	kW	Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring			Ja
Ved minimum varmeydelse	e <sub>l, min</sub>	-	kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring			Nej
I standby-tilstand	e <sub>l, SB</sub>	-	kW	Med mekanisk rumtemperaturstyring			Nej
				Med elektronisk rumtemperaturstyring			Nej
				Med elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer			Nej
				Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer			Nej
<b>ANDRE STYRINGSMULIGHEDER</b>							
				Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor			Nej
				Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor			Nej
				Med telestyringsoption			
Specifikke forholdsregler for montering, installation eller vedligeholdelse.		Brandbeskyttelse og sikkerhedsafstande til brændbare bygningsmaterialer skal overholdes under alle omstændigheder. Der skal altid garanteres en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Luftudsugningssystemer kan påvirke tilførslen af forbrændingsluft.					

Undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.



**Niklas Gunnarsson**, forretningsområdeleder NIBE STOVES  
Markaryd, 1. januar 2022