

Declaración de conformidad UE

Contura

Fabricante	NIBE AB / Contura
Dirección	Box 134, Skulptörvägen 10 285 23 Markaryd, Suecia
Correo electrónico	info@contura.se
Sitio web	www.contura.eu
Teléfono	+46 433 275100

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE EMITE BAJO NUESTRA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO:							
Nombre comercial				Contura i5 / i6			
Identificación del producto				www.contura.eu			
EL OBJETO DE LA DECLARACIÓN ARRIBA MENCIONADA SE AJUSTA A:							
LA CORRESPONDIENTE LEGISLACIÓN DE ARMONIZACIÓN DE LA UNIÓN:				LAS NORMAS ARMONIZADAS PERTINENTES:			
DIR 2009/125/CE				EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007			
REG (UE) 2015/1185				CEN/TS 15883:2010			
REG (UE) 2015/1186							
REG (UE) 2017/1369							
REG (UE) 305/2011							
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA							
Función de calefacción indirecta:				No			
Potencia calorífica directa:				5,0 kW			
Índice de Eficiencia Energética (IEE):				103,1			
Informe de pruebas				RRF 29 12 3029 / RRF 29 14 3532, NB 1625			
COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PREFERIDO	OTRO COMBUSTIBLE ADECUADO	η_s (%)	EMISIONES A LA POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL			
				PM	OGC	CO	NO _x
mg/ Nm ³ (13 % O ₂)							
Troncos de madera con contenido de humedad 25 %	Sí	No	68,0	40	120	1500	200
Madera comprimida con contenido de humedad 12 %	No	Sí	68,0	40	120	1500	200
Otra biomasa de madera	No	No					
Biomasa no maderera	No	No					
Antracita y carbón de vapor seco	No	No					
Coque duro	No	No					
Coque de baja temperatura	No	No					
Carbón bituminoso	No	No					
Briquetas de lignito	No	No					
Briquetas de turba	No	No					
Briquetas de combustibles fósiles mezclados	No	No					
Otros combustibles fósiles	No	No					
Briquetas de biomasa y combustibles fósiles mezclados	No	No					
Otra mezcla de biomasa y combustible sólido	No	No					
CARACTERÍSTICAS AL FUNCIONAR CON EL COMBUSTIBLE PREFERIDO							
ELEMENTO	SÍMBOLO	VALOR	UNIDAD	ELEMENTO	SÍMBOLO	VALOR	UNIDAD
POTENCIA CALORÍFICA				EFICIENCIA ÚTIL, BASADA EN EL PODER CALORÍFICO NETO (PCN)			
Potencia calorífica nominal:	P _{nom}	5,0	kW	Eficiencia útil a la potencia calorífica nominal	$\eta_{th, nom}$	78,0	%
CONSUMO DE ELECTRICIDAD AUXILIAR				TIPO DE POTENCIA CALORÍFICA/CONTROL DE TEMPERATURA INTERIOR			
A la potencia calorífica nominal	e _{l máx}	-	kW	Potencia calorífica de una etapa, sin control de temperatura interior			Sí
A la potencia calorífica mínima	e _{l mín}	-	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura interior			No
En modo de espera	e _{l SB}	-	kW	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico			No
				Con control de temperatura interior electrónico			No
				Con control de temperatura interior electrónico más temporizador diario			No
				Con control de temperatura interior electrónico más temporizador semanal			No
				OTRAS OPCIONES DE CONTROL			
				Control de temperatura interior, con detección de presencia			No
				Control de temperatura interior, con detección de ventana abierta			No
				Con opción de control a distancia			
Precauciones específicas de montaje, instalación o mantenimiento.		En cualquier circunstancia, se deben respetar las distancias de seguridad y protección contra incendios con los materiales de construcción combustibles. Siempre se debe garantizar un suministro de aire de combustión suficiente. Los sistemas de aspiración de aire pueden interferir con el suministro de aire de combustión.					

El abajo firmante es responsable de la fabricación y conformidad con el rendimiento declarado.



Niklas Gunnarsson, Director de área de negocio NIBE STOVES
Markaryd, 1 de enero de 2022