# EU-försäkran om överensstämmelse

| | |
|---|---|
| Tillverkare | NIBE AB / Contura |
| Adress | Box 134, Skulptörvägen 10<br>285 23 Markaryd, Sweden |
| E-postadress | info@contura.se |
| Webbplats | www.contura.eu |
| Telefon: | +46 (0)433 275100 |

Contura

| | |
|---|---|
| **DENNA EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE GES UNDER EGET ANSVAR OCH GÄLLER NEDAN ANGIVEN PRODUKT.** | |
| Benämning | Contura 300-serien: 310 / 320 / (A/T) / 330 |
| Produktidentifiering | www.contura.eu |
| **OVAN ANGIVEN PRODUKT ÖVERENSSTÄMMER MED NEDAN ANGIVNA, TILLÄMPLIGA EUROPEISKA DIREKTIV, FÖRORDNINGAR OCH STANDARDER.** | |
| **TILLÄMPLIGA EU-DIREKTIV OCH -FÖRORDNINGAR:** | **TILLÄMPLIGA HARMONISERADE STANDARDER:** |
| Direktiv 2009/125/EG | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Förordning (EU) 2015/1185 | CEN/TS 15883:2010 |
| Förordning (EU) 2015/1186 | |
| Förordning (EU) 2017/1369 | |
| Förordning (EU) 305/2011 | |
| **TEKNISK DOKUMENTATION** | |
| Indirekt uppvärmningsfunktion | Nej |
| Direkt utgående värmeeffekt | 7,0 kW |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 101,7 |
| Testrapport | RRF 40 17 4648, NB 1625 |

| **BRÄNSLE** | **FÖREDRAGET BRÄNSLE** | **ANNAT ANVÄNDBART BRÄNSLE** | $\eta_s$ **(%)** | **EMISSIONER VID NOMINELL UTGÅENDE VÄRMEEFFEKT** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | $NO_x$ |
| | | | | $mg/Nm^3$ (13 % $O_2$) | | | |
| Vedbränsle med fukthalt 25 % | Ja | Nej | 67 | 40 | 120 | 1500 | 200 |
| Pressat trä med fukthalt < 12 % | Nej | Ja | 67 | 40 | 120 | 1500 | 200 |
| Annan träbaserad biomassa | Nej | Nej | | | | | |
| Ej träbaserad biomassa | Nej | Nej | | | | | |
| Antracit och ångkol | Nej | Nej | | | | | |
| Hård koks | Nej | Nej | | | | | |
| Lågtemperaturkoks | Nej | Nej | | | | | |
| Stenkol | Nej | Nej | | | | | |
| Brunkolsbriketter | Nej | Nej | | | | | |
| Torvbriketter | Nej | Nej | | | | | |
| Blandbriketter (blandade fossilbränslen) | Nej | Nej | | | | | |
| Andra fossila bränslen | Nej | Nej | | | | | |
| Blandbriketter (biomassa + fossilbränslen) | Nej | Nej | | | | | |
| Andra blandningar av biomassa och fast bränsle | Nej | Nej | | | | | |

| **DATA VID DRIFT MED FÖREDRAGET BRÄNSLE** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POST** | **SYMBOL** | **VÄRDE** | **ENHET** | **POST** | **SYMBOL** | **VÄRDE** | **ENHET** |
| **UTGÅENDE VÄRMEEFFEKT** | | | | **NYTTOVERKNINGSGRAD BERÄKNAD PÅ NETTOVÄRMEVÄRDE** | | | |
| Nominell utgående värmeeffekt | $P_{nom.}$ | 7,0 | kW | Nyttoverkningsgrad vid nominell utgående värmeeffekt | $\eta_{th.,\ nom.}$ | 77,0 | % |
| **ELFÖRBRUKNING KRINGUTRUSTNING** | | | | **TYP AV REGLERING AV UTGÅENDE VÄRMEEFFEKT/RUMSTEMPERATUR** | | | |
| Vid nominell utgående värmeeffekt | $el_{max.}$ | – | kW | Enstegs utgående värmeeffekt, ingen rumstemperaturreglering | | | Ja |
| Vid min. utgående värmeeffekt | $el_{min.}$ | – | kW | Minst två manuella steg, ingen rumstemperaturreglering | | | Nej |
| I standbyläge | $el_{SB}$ | – | kW | Rumstemperaturreglering med mekanisk termostat | | | Nej |
| | | | | Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat | | | Nej |
| | | | | Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat plus dygnstimer | | | Nej |
| | | | | Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat plus veckotimer | | | Nej |
| | | | | **ANDRA REGLERINGSALTERNATIV** | | | |
| | | | | Rumstemperaturreglering med närvarodetektering | | | Nej |
| | | | | Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster | | | Nej |
| | | | | Möjlighet till fjärrstyrning | | | |

| | |
|---|---|
| Särskilda förutsättningar för montering, installation eller underhåll | Brandsäkerhet och säkerhetsavstånd till antändliga byggnadsmaterial måste alltid beaktas.<br>Tillräcklig tillförsel av förbränningsluft måste alltid vara säkerställd. Ventilations- och utsugssystem kan påverka förbränningslufttillförseln. |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna egenskaper och prestanda.

**Niklas Gunnarsson,** Affärsområdeschef NIBE STOVES
Markaryd, 1 januari 2022