EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare	NIBE AB / Contura
Adress	Box 134, Skulptörvägen 10 285 23 Markaryd, Sweden
E-postadress	info@contura.se
Webbplats	www.contura.eu
Telefon:	+46 (0)433 275100

Contura

DENNA EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE GES UNDER EGET ANSVAR OCH GÄLLER NEDAN ANGIVEN PRODUKT.	
Benämning	Contura 700-serien: 710 / 720T / 750 (A) / 780 / 790T
Produktidentifiering	www.contura.eu
OVAN ANGIVEN PRODUKT ÖVERENSSTÄMMER MED NEDAN ANGIVNA, TILLÄMPLIGA EUROPEISKA DIREKTIV, FÖRORDNINGAR OCH STANDARDER.	
TILLÄMPLIGA EU-DIREKTIV OCH -FÖRORDNINGAR:	**TILLÄMPLIGA HARMONISERADE STANDARDER:**
Direktiv 2009/125/EG	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Förordning (EU) 2015/1185	CEN/TS 15883:2010
Förordning (EU) 2015/1186	
Förordning (EU) 2017/1369	
Förordning (EU) 305/2011	
TEKNISK DOKUMENTATION	
Indirekt uppvärmningsfunktion	Nej
Direkt utgående värmeeffekt	5,0 kW
Energieffektivitetsindex (EEI)	106,6
Testrapport	RRF 40 11 2559, NB 1625

BRÄNSLE	**FÖREDRAGET BRÄNSLE**	**ANNAT ANVÄNDBART BRÄNSLE**	η_s **(%)**	**EMISSIONER VID NOMINELL UTGÅENDE VÄRMEEFFEKT**			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/Nm³ (13 % O_2)			
Vedbränsle med fukthalt 25 %	Ja	Nej	70,4	40	120	1500	200
Pressat trä med fukthalt < 12 %	Nej	Ja	70,4	40	120	1500	200
Annan träbaserad biomassa	Nej	Nej					
Ej träbaserad biomassa	Nej	Nej					
Antracit och ångkol	Nej	Nej					
Hård koks	Nej	Nej					
Lågtemperaturkoks	Nej	Nej					
Stenkol	Nej	Nej					
Brunkolsbriketter	Nej	Nej					
Torvbriketter	Nej	Nej					
Blandbriketter (blandade fossilbränslen)	Nej	Nej					
Andra fossila bränslen	Nej	Nej					
Blandbriketter (biomassa + fossilbränslen)	Nej	Nej					
Andra blandningar av biomassa och fast bränsle	Nej	Nej					

DATA VID DRIFT MED FÖREDRAGET BRÄNSLE							
POST	**SYMBOL**	**VÄRDE**	**ENHET**	**POST**	**SYMBOL**	**VÄRDE**	**ENHET**
UTGÅENDE VÄRMEEFFEKT				**NYTTOVERKNINGSGRAD BERÄKNAD PÅ NETTOVÄRMEVÄRDE**			
Nominell utgående värmeeffekt	$P_{nom.}$	5,0	kW	Nyttoverkningsgrad vid nominell utgående värmeeffekt	$\eta_{th.,\ nom.}$	80,4	%
ELFÖRBRUKNING KRINGUTRUSTNING				**TYP AV REGLERING AV UTGÅENDE VÄRMEEFFEKT/RUMSTEMPERATUR**			
Vid nominell utgående värmeeffekt	$el_{max.}$	–	kW	Enstegs utgående värmeeffekt, ingen rumstemperaturreglering			Ja
Vid min. utgående värmeeffekt	$el_{min.}$	–	kW	Minst två manuella steg, ingen rumstemperaturreglering			Nej
I standbyläge	el_{SB}	–	kW	Rumstemperaturreglering med mekanisk termostat			Nej
				Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat			Nej
				Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat plus dygnstimer			Nej
				Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat plus veckotimer			Nej
				ANDRA REGLERINGSALTERNATIV			
				Rumstemperaturreglering med närvarodetektering			Nej
				Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster			Nej
				Möjlighet till fjärrstyrning			

Särskilda förutsättningar för montering, installation eller underhåll	Brandsäkerhet och säkerhetsavstånd till antändliga byggnadsmaterial måste alltid beaktas. Tillräcklig tillförsel av förbränningsluft måste alltid vara säkerställd. Ventilations- och utsugssystem kan påverka förbränningslufttillförseln.

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna egenskaper och prestanda.

Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES
Markaryd, 1 januari 2022