

PRODUIT		FABRICANT		VÉRIFICATION	
Appellation commerciale	Contura 510	Nom	Contura AB	Selon le système AVCP	Système 3
Type	Poêle à bois	Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10	Norme européenne	EN 16510-2-1:2022
Classe d'étanchéité à l'air	Type: CM		SE-285 23 Markaryd, Suède	Laboratoire d'essai	RISE Research Institutes of Sweden, NB 0402
Combustible	Bois				
Utilisation prévue	Chauffage des locaux dans des bâtiments résidentiels				

PERFORMANCES DÉCLARÉES					
Charge autorisée de la cheminée		150 kg		CRITÈRES DE SÉCURITÉ DE LA CHEMINÉE	
DISTANCE MINIMALE À RESPECTER PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES				Classe de sécurité minimale	T400
Arrière (dR)		100 mm		DONNÉES DE CALCUL DE LA CHEMINÉE À LA PUISSANCE NOMINALE	
Côté (ds)		500 mm		Température de sortie des gaz de combustion	307°C
Plafond (dC)		934 mm		Tirage minimal du conduit de fumée	12 Pa
Côté, dans le sens du rayonnement (dL)		0 mm		Débit massique des gaz de combustion	4,3 g/s
Avant, dans le sens du rayonnement (dP)		1 000 mm		DONNÉES DE CALCUL DE LA CHEMINÉE À LA PUISSANCE À CHARGE PARTIELLE	
Sol (dB)		0 mm		Température de sortie des gaz de combustion	NPD
Sol, à l'avant (dF)		0 mm		Tirage minimal du conduit de fumée	NPD
Matériau isolant de protection		-		Débit massique des gaz de combustion	NPD
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE				EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX	
Puissance de chauffage des locaux		5,0 kW		Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux à la puissance thermique nominale	73 %
Puissance de chauffage de l'eau		NPD		Indice d'efficacité énergétique (IEE)	110
Rendement		83 %		Classe d'efficacité énergétique	A+
PUISSANCE THERMIQUE À CHARGE PARTIELLE				Consommation électrique à la puissance thermique nominale	NPD
Puissance de chauffage des locaux		NPD		Consommation électrique à la puissance thermique à charge partielle	NPD
Puissance de chauffage de l'eau		NPD		Consommation électrique en veille	NPD
Rendement		NPD		UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES	
ÉMISSIONS À LA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE À 13 % d'O ₂				Durabilité environnementale	NPD
Monoxyde de carbone (CO)		1 500 mg/m ³			
Oxydes d'azote (NOx)		200 mg/m ³			
Composés organiques gazeux (OGC)		120 mg/m ³			
Particules (PM)		40 mg/m ³			
ÉMISSIONS À LA PUISSANCE THERMIQUE À CHARGE PARTIELLE À 13 % d'O ₂					
Monoxyde de carbone (CO)		NPD			
Oxydes d'azote (NOx)		NPD			
Composés organiques gazeux (OGC)		NPD			
Particules (PM)		NPD			

La présente déclaration des performances est délivrée conformément au règlement (UE) 305/2011, selon lequel le soussigné est responsable de la fabrication et de la conformité aux performances déclarées.

Nicholas Németh
Nicholas Németh, PDG de Contura AB
Markaryd, 1 mai 2026

