DÉCLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 305/2011

Réf. C596-CPR-260501

Contura

PRODUIT

Appellation commerciale	Contura 596
Type	Poêle à bois
Classe d'étanchéité à l'air	Type: CM
Combustible	Bois
Utilisation prévue	Chauffage des locaux dans des bâtiments résidentiels

FABRICANT

Nom	Contura AB
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Suède

VÉRIFICATION

Selon le système AVCP	Système 3
Norme européenne	EN 16510-2-1:2022
Laboratoire d'essai	RISE Research Institutes of Sweden, NB 0402

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Charge autorisée de la cheminée	150 kg
DISTANCE MINIMALE À RESPECTER PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES	
Arrière (dR)	100 mm
Côté (ds)	500 mm
Plafond (dC)	771 mm
Côté, dans le sens du rayonnement (dL)	0 mm
Avant, dans le sens du rayonnement (dP)	1 000 mm
Sol (dB)	0 mm
Sol, à l'avant (dF)	0 mm
Matériau isolant de protection	–
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE	
Puissance de chauffage des locaux	5,0 kW
Puissance de chauffage de l'eau	NPD
Rendement	83 %
PUISSANCE THERMIQUE À CHARGE PARTIELLE	
Puissance de chauffage des locaux	NPD
Puissance de chauffage de l'eau	NPD
Rendement	NPD
ÉMISSIONS À LA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE À 13 % d'O_2	
Monoxyde de carbone (CO)	1 500 mg/m³
Oxydes d'azote (NOx)	200 mg/m³
Composés organiques gazeux (OGC)	120 mg/m³
Particules (PM)	40 mg/m³
ÉMISSIONS À LA PUISSANCE THERMIQUE À CHARGE PARTIELLE À 13 % d'O_2	
Monoxyde de carbone (CO)	NPD
Oxydes d'azote (NOx)	NPD
Composés organiques gazeux (OGC)	NPD
Particules (PM)	NPD

CRITÈRES DE SÉCURITÉ DE LA CHEMINÉE	
Classe de sécurité minimale	T400
DONNÉES DE CALCUL DE LA CHEMINÉE À LA PUISSANCE NOMINALE	
Température de sortie des gaz de combustion	307°C
Tirage minimal du conduit de fumée	12 Pa
Débit massique des gaz de combustion	4,3 g/s
DONNÉES DE CALCUL DE LA CHEMINÉE À LA PUISSANCE À CHARGE PARTIELLE	
Température de sortie des gaz de combustion	NPD
Tirage minimal du conduit de fumée	NPD
Débit massique des gaz de combustion	NPD
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux à la puissance thermique nominale	73 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	110
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation électrique à la puissance thermique nominale	NPD
Consommation électrique à la puissance thermique à charge partielle	NPD
Consommation électrique en veille	NPD
UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES	
Durabilité environnementale	NPD

La présente déclaration des performances est délivrée conformément au règlement (UE) 305/2011, selon lequel le soussigné est responsable de la fabrication et de la conformité aux performances déclarées.

Nicholas Németh, PDG de Contura AB
Markaryd, 1 mai 2026

CE