Documentation technique selon les règlements (UE) 2015/1185 et (UE) 2015/1186

Contura

FABRICANT	**Contura AB**	**APPELLATION COMMERCIALE**	**Série Contura 800 Style**
ADRESSE	**Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Suède**		**810 / 810W / 820T / 856 / 856T / 856W / 870 / 886 / 890 / 890T / 896**

Fonction de chauffage indirect	Non
Puissance thermique directe	5,0 kW
Puissance thermique indirecte	NPD
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	107,0
Norme européenne	EN 16510-2-1:2022
Rapport d'essai	1235-CPR-ELAB-2412

CARACTÉRISTIQUES POUR UNE UTILISATION AVEC LE COMBUSTIBLE DE RÉFÉRENCE

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η_s)	71 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	107,0

COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE DE RÉFÉRENCE	AUTRE COMBUSTIBLE ADAPTÉ	η_s (%)	ÉMISSIONS À LA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE			
				PM	COG	CO	NO_x
				mg/Nm³ (13 % d'O_2)			
Bûches de bois présentant un taux d'humidité ≤25 %	Oui	Non	71,0	40	120	1 500	200
Bois comprimé présentant un taux d'humidité <12 %	Non	Oui	71,0	40	120	1 500	200
Autre biomasse ligneuse	Non	Non					
Biomasse non ligneuse	Non	Non					
Anthracite et charbon vapeur	Non	Non					
Coke solide	Non	Non					
Coke de basse température	Non	Non					
Charbon bitumineux	Non	Non					
Briquettes de lignite	Non	Non					
Briquettes de tourbe	Non	Non					
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	Non	Non					
Autres combustibles fossiles	Non	Non					
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	Non	Non					
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	Non	Non					

CARACTÉRISTIQUE	SYMBOLE	VALEUR	UNITÉ
PUISSANCE THERMIQUE			
Puissance thermique nominale :	P_{nom}	5,0	kW
CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ AUXILIAIRE			
À la puissance thermique nominale	el_{max}	NPD	kW
À la puissance thermique minimale	el_{min}	NPD	kW
En mode veille	el_{SB}	NPD	kW

CARACTÉRISTIQUE	SYMBOLE	VALEUR	UNITÉ
EFFICACITÉ UTILE. (BASÉE SUR LE POUVOIR CALORIFIQUE INFÉRIEUR (PCI))			
Efficacité utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	81,0	%

TYPE DE CONTRÔLE DE LA PUISSANCE THERMIQUE/TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE	
Puissance thermique à un seul palier, sans contrôle de la température de la pièce	Oui
deux paliers manuels ou plus, sans contrôle de la température de la pièce	Non
Avec contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Avec contrôle électronique de la température de la pièce	Non
Avec contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	Non
Avec contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	Non
AUTRES OPTIONS DE CONTRÔLE	
Contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence	Non
Contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte	Non
Avec contrôle à distance	

Précautions spécifiques pour le montage, l'installation ou l'entretien.	La protection incendie et les distances de sécurité par rapport aux matériaux de construction combustibles doivent être respectées en toutes circonstances. Une alimentation en air de combustion suffisante doit toujours être garantie. Les systèmes d'aspiration d'air peuvent interférer avec l'alimentation en air de combustion.

Le soussigné est responsable de la fabrication et de la conformité aux performances déclarées.

Nicholas Németh, PDG de Contura AB
Markaryd, le 15 octobre 2025