

# Ydeevnedeklaration i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. C810W-CPR-220901

# Contura

## PRODUKT

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Produkttype         | Brændeovn fyret fast brændsel |
| Typebetegnelse      | Contura 810W                  |
| Tiltænkt anvendelse | Rumopvarmning i boliger       |
| Brændsel            | Brænde                        |

## PRODUCENT

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Navn    | NIBE AB / Contura                                        |
| Adresse | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

## KONTROL

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| I henhold til AVCP | System 3                                |
| Europæisk standard | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007       |
| Testinstitut       | Danish Technological Institute, NB 1235 |

## DEKLARERET YDEEVNE

| VÆSENTLIGE EGENSKABER                     | YDEEVNE                                                                                                                | HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Brandsikkerhed                            | Bestået                                                                                                                | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007  |
| Brandteknisk klasse                       | A1                                                                                                                     |                                    |
| Mindste afstand til brændbart materiale   | Bagside: NPD<br>Side: 350 mm<br>Loft: 1000 mm<br>Front: 1100 mm<br>Gulv: 300 mm<br>Hjørne: NPD                         |                                    |
| Risiko for at gløder falder ud            | Bestået                                                                                                                |                                    |
| Rengøringsvenlighed                       | Bestået                                                                                                                |                                    |
| Emissioner fra forbrændingen              | CO: 1500 mg/ m <sup>3</sup><br>NOx: 200 mg/ m <sup>3</sup><br>OGC: 120 mg/ m <sup>3</sup><br>PM: 40 mg/ m <sup>3</sup> |                                    |
| Overfladetemperaturer                     | Bestået                                                                                                                |                                    |
| Håndtagstemperatur                        | Bestået                                                                                                                |                                    |
| Mekanisk styrke                           | Bestået                                                                                                                |                                    |
| Temperatur i rum til opbevaring af brænde | NPD                                                                                                                    |                                    |
| Nominal effekt                            | 5,0 kW                                                                                                                 |                                    |
| Virkningsgrad                             | 81,0 %                                                                                                                 |                                    |
| Røggastemperatur ved nominal effekt       | 259 °C                                                                                                                 |                                    |
| Røggastemperatur i tilslutningsstuds      | 314 °C                                                                                                                 |                                    |

Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med deklareret ydeevne.



**Niklas Gunnarsson**, Forretningsområdechef for NIBE STOVES  
Markaryd, den 1. september 2022

