

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. C330-CPR-191219

Contura

PRODUKT

Produkttype Vedfyrt peisovn
Typebetegnelse Contura 330
Beregnet bruksområde Oppvarming av boliger
Brensel Ved

PRODUSENT

Navn NIBE AB / Contura
Adresse Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Ifølge AVCP System 3
Europastandard EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

ERKLÆRT YTELSE

| VIKTIGE EGENSKAPER | YTELSE | HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON |
|--|---|-----------------------------------|
| Bransikkerhet | Oppfyller | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Brannteknisk klasse | A1 | |
| Minste avstand til brennbart materiale | Rygg: 100 mm Side: 500 mm Tak: 700 mm Front: 1400 mm Gulv: 285 mm Hjørne: 100 mm | |
| Brannfare på grunn av at brennende brensel faller ut | Oppfyller | |
| Rengjørbarhet | Oppfyller | |
| Utslipp fra forbrenningen | CO: 0,07% | |
| Overflatetemperaturer | Oppfyller | |
| Temperatur på håndtak | NPD | |
| Bruddfasthet | Oppfyller | |
| Temperatur i oppbevaringsrommet for ved | NPD | |
| Nominell effekt | 7,0 kW | |
| Virkningsgrad | 77,0% | |
| Røykgasstemperatur ved nominell effekt | 308°C | |
| Røykgasstemperatur i tilkoblingsstuss | 369°C | |

Undertegnede har ansvar for produksjon og samsvar med erklært ytelse.



Niklas Gunnarsson, Forretningsrådesjef NIBE STOVES
Markaryd den 19. desember 2019

