# PRESTANDADEKLARATION ENLIGT FÖRORDNING (EU) NR 305/2011

Nr C110-CPR-251015

Contura

**PRODUKT**

| | |
|---|---|
| **Benämning** | Contura 110 |
| **Typ** | Braskamin |
| **Täthetsklass** | Typ: BE |
| **Bränsle** | Vedbränsle |
| **Avsedd användning** | Uppvärmning av rum i byggnader |

**TILLVERKARE**

| | |
|---|---|
| **Namn** | Contura AB |
| **Adress** | Box 134, Skulptörvägen 10<br>285 23 Markaryd, Sverige |

**VERIFIERING**

| | |
|---|---|
| **Enligt AVCP** | System 3 |
| **Europeisk standard** | EN 16510-2-1:2022 |
| **Testinstitut** | Danish Technological Institute, NB 1235 |

## DEKLARERAD PRESTANDA

| | |
|---|---|
| Tillåten skorstensbelastning | 120 kg |
| **MINSTA AVSTÅND TILL BRANDFARLIGA MATERIAL** | |
| Bakåt (dR) | 150 mm |
| I sidled (dS) | 400 mm |
| Till innertaket (dC) | 750 mm |
| I sidled i strålningsriktning (dL) | 0 mm |
| Framåt i strålningsriktning (dp) | 1 200 mm |
| Till golvet (dB) | 220 mm |
| Till golvet framför (dF) | 0 mm |
| Skyddande isolerande material | – |
| **NOMINELL VÄRMEEFFEKT** | |
| Värmeeffekt i rum | 5,0 kW |
| Värmeeffekt för vatten | NPD |
| Verkningsgrad | 79 % |
| **VÄRMEEFFEKT VID DELLAST** | |
| Värmeeffekt i rum | NPD |
| Värmeeffekt för vatten | NPD |
| Verkningsgrad | NPD |
| **UTSLÄPP VID NOMINELL VÄRMEEFFEKT PÅ 13 % $O_2$** | |
| Kolmonoxid (CO) | 1 500 mg/m³ |
| Kväveoxider (NOx) | 200 mg/m³ |
| Organiskt gasformigt kol (OGC) | 120 mg/m³ |
| Partiklar (PM) | 40 mg/m³ |
| **UTSLÄPP VID VÄRMEEFFEKT MED DELLAST 13 % $O_2$** | |
| Kolmonoxid (CO) | NPD |
| Kväveoxider (NOx) | NPD |
| Organiskt gasformigt kol (OGC) | NPD |
| Partiklar (PM) | NPD |

| | |
|---|---|
| **SÄKERHETSKRAV FÖR SKORSTEN** | |
| Lägsta säkerhetsklass | T400 |
| **BERÄKNINGSDATA FÖR SKORSTEN VID NOMINELL EFFEKT** | |
| Rökgastemperatur | 337°C |
| Minsta rökgasdrag | 12 Pa |
| Massflöde för rökgas | 4,2 g/s |
| **BERÄKNINGSDATA FÖR SKORSTEN VID DELLASTEFFEKT** | |
| Rökgastemperatur | NPD |
| Minsta rökgasdrag | NPD |
| Massflöde för rökgas | NPD |
| **VERKNINGSGRAD VID UPPVÄRMNING AV UTRYMMEN** | |
| Säsongsrelaterad verkningsgrad vid uppvärmning av utrymmen och nominell värmeeffekt | 69 % |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 105 |
| Energiklass | A |
| Elförbrukning vid nominell värmeeffekt | NPD |
| Elförbrukning vid värmeeffekt vid dellast | NPD |
| Strömförbrukning vid standby | NPD |
| **HÅLLBAR ANVÄNDNING AV NATURRESURSER** | |
| Miljömässig hållbarhet | NPD |

Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011. Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.

**Nicholas Németh,** VD Contura AB
Markaryd den 15 oktober 2025

CE