

PRODUKT		PRODUCENT		KONTROL	
Handelsnavn	Contura 320	Navn	Contura AB	Ifølge AVCP	System 3
Type	Brændeovn	Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10	Europæisk standard	EN 16510-2-1:2022
Tæthedsklasse	Type: BE		SE-285 23 Markaryd, Sverige	Testinstitut	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
Brændsel	Træ				
Tilsigtet anvendelsesområde	Rumopvarmning i beboel sesejendomme				

DEKLARERET YDEEVNE					
Tilladt belastning af skorsten		120 kg			
MINIMUMSAFSTAND TIL BRÆNDBARE MATERIALER				SIKKERHEDSKRAV TIL SKORSTEN	
Bagud (dR)	100 mm			Mindste sikkerhedsklasse	T400
Til siden (dS)	100 / 500 mm			SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED NOMINEL EFFEKT	
Til loftet (dC)	1250 mm			Røggasudløbstemperatur	369 °C
Til siden i strålingsretning (dL)	0 mm			Mindste røgtræk	12 Pa
Foran i strålingsretning (dP)	1400 mm			Røggas masseflow	5,9 g/s
Til gulvet (dB)	0 mm			SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED DELBELASTNINGSUDGANG	
Til gulvet foran (dF)	0 mm			Røggasudløbstemperatur	NPD
Beskyttende isoleringsmateriale	–			Mindste røgtræk	NPD
NOMINEL VARMEYDELSE				Røggas masseflow	NPD
Rumvarmeydelse	7,0 kW			VIRKNINGSGRAD FOR RUMOPVARMNING	
Vandvarmeydelse	NPD			Årstidsbestemt virkningsgrad for rumopvarmning ved nominel varmeydelse	67 %
Virkningsgrad	77 %			Energieffektivitetsindeks (EEI)	102
VARMEYDELSE VED DELBELASTNING				Energieffektivitetsklasse	A
Rumvarmeydelse	NPD			Elforbrug ved nominel varmeydelse	NPD
Vandvarmeydelse	NPD			Elforbrug under varmeydelse ved delbelastning	NPD
Virkningsgrad	NPD			Strømforbrug i standby	NPD
EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE PÅ 13 % O ₂				BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURRESSOURCER	
Kulilte (CO)	1500 mg/m ³			Miljømæssig bæredygtighed	NPD
Nitrogenoxider (NOx)	200 mg/m ³				
Organisk gasformigt kulstof (OGC)	120 mg/m ³				
Partikler (PM)	40 mg/m ³				
EMISSIONER UNDER VARMEYDELSE VED DELBELASTNING PÅ 13 % O ₂					
Kulilte (CO)	NPD				
Nitrogenoxider (NOx)	NPD				
Organisk gasformigt kulstof (OGC)	NPD				
Partikler (PM)	NPD				

Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, hvorved undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overholdelse af den erklærede ydeevne.


Nicholas Németh, CEO Contura AB
Markaryd, 15. oktober 2025

