

|                             |                                        |                  |                                                          |                    |                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>PRODUKT</b>              |                                        | <b>PRODUCENT</b> |                                                          | <b>KONTROL</b>     |                                         |
| Handelsnavn                 | Contura iL                             | Navn             | Contura AB                                               | Ifølge AVCP        | System 3                                |
| Type                        | Indsats fyret med fast brændsel        | Adresse          | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige | Europæisk standard | EN 16510-2-2:2022                       |
| Tæthedsklasse               | Type: BE                               |                  |                                                          | Testinstitut       | Danish Technological Institute, NB 1235 |
| Brændsel                    | Træ                                    |                  |                                                          |                    |                                         |
| Tilsigtet anvendelsesområde | Rumopvarmning i beboel<br>sesejendomme |                  |                                                          |                    |                                         |

| DEKLARERET YDEEVNE                                                    |                         |        |  |                                                                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tilladt belastning af skorsten                                        |                         | 120 kg |  |                                                                        |         |
| MINIMUMSAFSTAND TIL BRÆNDBARE MATERIALER                              |                         |        |  | SIKKERHEDSKRAV TIL SKORSTEN                                            |         |
| Bagud (dR)                                                            | 100* mm                 |        |  | Mindste sikkerhedsklasse                                               | T400    |
| Til siden (dS)                                                        | 400 mm                  |        |  | SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED NOMINEL EFFEKT                             |         |
| Til loftet (dC)                                                       | 550 / 1 100 mm          |        |  | Røggasudløbstemperatur                                                 | 349°C   |
| Til siden i strålingsretning (dL)                                     | 0 mm                    |        |  | Mindste røgtræk                                                        | 12 Pa   |
| Foran i strålingsretning (dP)                                         | 1200 mm                 |        |  | Røggas masseflow                                                       | 4,5 g/s |
| Til gulvet (dB)                                                       | 275 mm                  |        |  | SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED DELBELASTNINGSUDGANG                       |         |
| Til gulvet foran (dF)                                                 | 0 mm                    |        |  | Røggasudløbstemperatur                                                 | NPD     |
| *Beskyttende isoleringsmateriale                                      | 40 mm Kalciumsilikat    |        |  | Mindste røgtræk                                                        | NPD     |
| NOMINEL VARMEYDELSE                                                   |                         |        |  | Røggas masseflow                                                       | NPD     |
| Rumvarmeydelse                                                        | 5,0 kW                  |        |  | VIRKNINGSGRAD FOR RUMOPVARMNING                                        |         |
| Vandvarmeydelse                                                       | NPD                     |        |  | Årstidsbestemt virkningsgrad for rumopvarmning ved nominel varmeydelse | 69 %    |
| Virkningsgrad                                                         | 79 %                    |        |  | Energieffektivitetsindeks (EEI)                                        | 105     |
| VARMEYDELSE VED DELBELASTNING                                         |                         |        |  | Energieffektivitetsklasse                                              | A       |
| Rumvarmeydelse                                                        | NPD                     |        |  | Elforbrug ved nominel varmeydelse                                      | NPD     |
| Vandvarmeydelse                                                       | NPD                     |        |  | Elforbrug under varmeydelse ved delbelastning                          | NPD     |
| Virkningsgrad                                                         | NPD                     |        |  | Strømforbrug i standby                                                 | NPD     |
| EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE PÅ 13 % O <sub>2</sub>             |                         |        |  | BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURRESSOURCER                               |         |
| Kulilte (CO)                                                          | 1 500 mg/m <sup>3</sup> |        |  | Miljømæssig bæredygtighed                                              | NPD     |
| Nitrogenoxider (NO <sub>x</sub> )                                     | 200 mg/m <sup>3</sup>   |        |  |                                                                        |         |
| Organisk gasformigt kulstof (OGC)                                     | 120 mg/m <sup>3</sup>   |        |  |                                                                        |         |
| Partikler (PM)                                                        | 40 mg/m <sup>3</sup>    |        |  |                                                                        |         |
| EMISSIONER UNDER VARMEYDELSE VED DELBELASTNING PÅ 13 % O <sub>2</sub> |                         |        |  |                                                                        |         |
| Kulilte (CO)                                                          | NPD                     |        |  |                                                                        |         |
| Nitrogenoxider (NO <sub>x</sub> )                                     | NPD                     |        |  |                                                                        |         |
| Organisk gasformigt kulstof (OGC)                                     | NPD                     |        |  |                                                                        |         |
| Partikler (PM)                                                        | NPD                     |        |  |                                                                        |         |

Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, hvorved undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overholdelse af den erklærede ydeevne.

*Nicholas Németh*  
Nicholas Németh, CEO Contura AB  
Markaryd, 15. oktober 2025

